

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-sf350-24-k9-eu-cisco-sf350-24-24-port-10100-managed-switch-p-59773.html>

CISCO SF350-24-K9-EU Cisco SF350-24 24-port 10/100 Managed Switch



Cena brutto	1 054,25 zł
Cena netto	857,11 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2974283
Kod producenta	SF350-24-K9-EU
Kod EAN	882658997259

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

CISCO SF350-24-K9-EU Cisco SF350-24 24-port 10/100 Managed Switch

Cisco Small Business SF350-24 - Przełącznik - L3 - Tak - 24 x 10/100 + 2 x combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP + 2 x 1000Base-X - montowany w szafie rack 0882658997259

Ograniczona dożywotnia gwarancja

Przełącznik - 24 porty - L3 - Tak

Montowany w szafie rack 1U

Fast Ethernet

24 x 10/100 + 2 x combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP + 2 x 1000Base-X

Zdolność przełączania: 12,8 Gb/s

Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 9,52 Mp/s

Aktywnty VLAN: 4096

16K wpisów

9216 bajtów

Routing statyczny IPv4, CIDR

SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI

SSL

Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+

Przełączanie warstwy 3, przełączanie warstwy 2, obsługa DHCP, obsługa VLAN, nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, zapobieganie atakom typu DoS, dublowanie portów, obsługa DiffServ, ważne cykliczne kolejkowanie (WRR), Broadcast Storm Control, obsługa IPv6, kontrola nad szturmem pakietów multicast, kontrola nad szturmem pakietów unicast, możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), obsługa protokołu Trivial File Transfer Protocol (TFTP), obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), obsługa Jumbo Frames, snooping MLD, bez chłodzenia, bufor pakietu 12MB IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3az

Zgodność z normami:

RAM:	512 MB
Pamięć faszowa:	256 MB
Wskaźniki statusu:	Łącze/aktywność
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	24 x 100Base-TX RJ-45 2 x Gigabit LAN RJ-45/SFP 2 x 1000Base-X SFP 1 x konsola RJ-45 tak 1 x USB tak
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel konsoli
MTBF:	562,313 godziny
Zgodność z normami:	UL 60950, FCC Part 15 A, CSA 22.2
Lokalizacja:	Europa
Wymiary i waga	
Szerokość:	44 cm
Głębokość:	20.2 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	2.72 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji: następny dzień roboczy Wsparcie techniczne - wsparcie przez Internet - 1 rok Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 1 rok
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-20 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.