

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-sf350-48-k9-eu-cisco-sf350-48-48-port-10100-managed-switch-p-59885.html>

CISCO SF350-48-K9-EU Cisco SF350-48 48-port 10/100 Managed Switch



Cena brutto	2 409,66 zł
Cena netto	1 959,08 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2595868
Kod producenta	SF350-48-K9-EU
Kod EAN	882658767715

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

RAM:

CISCO SF350-48-K9-EU Cisco SF350-48 48-port 10/100 Managed Switch

Cisco Small Business SF350-48 - Przełącznik - L3 - Tak - 48 x 10/100 + 2 x 10/100/1000 + 2 x zestaw Gigabit SFP - montowany w szafie rack
0882658767715

Ograniczona dożywotnia gwarancja

Przełącznik - 48 porty - L3 - Tak

Montowany w szafie rack 1U

Fast Ethernet

48 x 10/100 + 2 x 10/100/1000 + 2 x zestaw Gigabit SFP

Zdolność przełączania: 17,6 Gb/s

Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 13,1 Mp/s

Aktywny VLAN: 4096

16K wpisów

9216 bajtów

Routing statyczny IPv4, CIDR

SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3,

SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI

SSL

Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+

Przełączanie warstwy 3, przełączanie warstwy 2, obsługa DHCP, obsługa VLAN, nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, zapobieganie atakom typu DoS, dublowanie portów, obsługa DiffServ, ważne cykliczne kolejkowanie (WRR), Broadcast Storm Control, obsługa IPv6, kontrola nad szturmem pakietów multicast, kontrola nad szturmem pakietów unicast, możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), obsługa protokołu Trivial File Transfer Protocol (TFTP), obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), obsługa Jumbo Frames, snooping MLD, bufor pakietu 12MB

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3az
512 MB

Pamięć flashowa:	256 MB
Wskaźniki statusu:	łącze/aktywność
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	48 x 100Base-TX RJ-45 2 x 1000Base-T RJ-45/SFP 2 x 1000Base-T SFP 1 x konsola RJ-45 tak 1 x USB tak
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel zasilający 1 x kabel konsoli
MTBF:	277,653 godziny
Zgodność z normami:	UL 60950, FCC Part 15 A, CSA 22.2
Lokalizacja:	Europa
Wymiary i waga	
Szerokość:	44 cm
Głębokość:	25.7 cm
Wysokość:	4.45 cm
Waga:	3.57 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji: następny dzień roboczy Wsparcie techniczne - wsparcie przez Internet - 1 rok Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 1 rok
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-20 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.