

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-sg250-08-k9-eu-cisco-sg250-08-8-port-gigabit-smart-switch-p-59769.html>

CISCO SG250-08-K9-EU Cisco SG250-08 8-Port Gigabit Smart Switch



Cena brutto	536,17 zł
Cena netto	435,91 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2975895
Kod producenta	SG250-08-K9-EU
Kod EAN	882658994760

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

CISCO SG250-08-K9-EU Cisco SG250-08 8-Port Gigabit Smart Switch

Cisco 250 Series SG250-08 - Przełącznik - L3 - smart - 8 x 10/100/1000 - stacjonarny
0882658994760

Ograniczona dożywotnia gwarancja

Przełącznik - 8 porty - L3 - smart

Stacjonarny

Gigabit Ethernet

8 x 10/100/1000

Zdolność przełączania: 16 Gb/s

Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 11,9 Mp/s

Instancje MSTP: 8

Aktywne VLAN: 256

Reguły ACL: 512

Kolejki priorytetów: 8

8K wpisów

9KB

IGMPv2, IGMP, IGMPv3, routing statyczny IPv4, routing

statyczny IPv6, MLDv2, MLD, CIDR

SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP,

SSH, SSH-2, CLI, SCP

SSL

Secure Shell (SSH), RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2)

Sterowanie przepływem, obsługa DHCP, obsługa BOOTP,

obsługa Syslog, zapobieganie atakom typu DoS, dublowanie

portów, obsługa DiffServ, Broadcast Storm Control, kontrola

nad szturmem pakietów multicast, kontrola nad szturmem

pakietów unicast, możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa

SNTP, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa

protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), obsługa protokołu

Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), obsługa list dostępu

(ACL), przycisk resetu, Cable Diagnostics Function, bez

chłodzenia, obsługuje LLDP, przekaźnik DHCP, Link

Aggregation Control Protocol (LACP), Port Security, klient

DHCP, podwójne obrazy oprogramowania, Neighbor Discovery

Zgodność z normami:**Procesor:****RAM:****Pamięć flashowa:****Wskaźniki statusu:****Rozszerzenie / połączenie****Interfejsy:****Zasilanie****Zasilacz:****Wymagane napięcie:****Zużycie energii w trybie aktywności:****Charakterystyka:****Różne****MTBF:****Zgodność z normami:****Lokalizacja:****Wymiary i waga****Szerokość:****Głębokość:****Wysokość:****Waga:****Gwarancja producenta****Obsługa i wsparcie:****Parametry środowiska****Minimalna temperatura pracy:****Maksymalna temperatura pracy:****Dopuszczalna wilgotność:****Min. temperatura przechowywania:****Maks. temperatura przechowywania:****Zakres wilgotności pamięci:**

Protocol (NDP), bufor pakietu 12MB, Class of Service (CoS), Generic Attribute Registration Protocol (GARP), Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), Type of Service (ToS), obsługuje DiffServ Code Point (DSCP), technologia SmartPort, Internet Control Message Protocol (ICMP), Cisco Discovery Protocol, odzwierciedlanie VLAN, klient DNS, Secure Core Technology (SCT), LLDP-MED, blokowanie portów (HOLB), Secure Sensitive Data (SSD), obsługa tunelu ISATAP, Guest VLAN, Green Ethernet (EEE), Weighted Round Robin (WRR), wykrywanie pętli zwrotnej, klient Telnet

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

X ARM: 800 MHz

512 MB

256 MB

System, łącze/aktywność/prędkość

8 x 1000Base-T RJ-45 wejście PoE

1 x USB tak

1 x konsola RJ-45

Adapter mocy zewnętrznej

AC 100-240 V (50/60 Hz)

7.6 wat

Zasilany PoE

1,305,509 godziny

UL 60950, FCC Part 15 A, CSA 22.2, USGv6

Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indonezja, Izrael, RPA,

Wietnam, Ukraina, Egipt, Tajlandia, Indie, Filipiny, Korea, Rosja,

Europa, Turcja

16 cm

12.8 cm

3 cm

540 g

Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji:

następny dzień roboczy

Wsparcie techniczne - wsparcie przez Internet - 1 rok

Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 1 rok

0 °C

50 °C

10-90% nieskroplone

-20 °C

70 °C

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.