

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-sg250-08hp-k9-eu-cisco-sg250-08hp-8-port-gigabit-poe-smart-switch-p-59770.html>

CISCO SG250-08HP-K9-EU Cisco SG250-08HP 8-Port Gigabit PoE Smart Switch



Cena brutto	1 000,00 zł
Cena netto	813,01 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2975894
Kod producenta	SG250-08HP-K9-EU
Kod EAN	882658994685

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

CISCO SG250-08HP-K9-EU Cisco SG250-08HP 8-Port Gigabit PoE Smart Switch

Cisco 250 Series SG250-08HP - Przełącznik - smart - 8 x 10/100/1000 (PoE+) - stacjonarny - PoE+ (45 W)
0882658994685

Ograniczona dożywotnia gwarancja

Przełącznik - 8 porty - smart

Stacjonarny 1U

Gigabit Ethernet

8 x 10/100/1000 (PoE+)

PoE+

45 W

Zdolność przełączania: 11,9 Mp/s

Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 16 Gb/s

Instancje MSTP: 8

Aktywne VLAN: 256

Sprzętowa ścieżka QoS: 4

8K wpisów

9000 bajtów

IGMP, routing statyczny IPv4

SNMP, RMON, HTTP, HTTPS, TFTP, SCP

MD5, SSL

RADIUS

Obsługa DHCP, obsługa BOOTP, obsługa VLAN, nasłuchiwanie

IGMP, obsługa Syslog, zapobieganie atakom typu DoS,

dublowanie portów, obsługa DiffServ, ważone cykliczne

kolejkowanie (WRR), Broadcast Storm Control, obsługa IPv6,

kontrola nad szturmem pakietów multicast, kontrola nad

szturmem pakietów unicast, obsługa SNMP, obsługa protokołu

Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree

(RSTP), obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol

(MSTP), obsługa protokołu Trivial File Transfer Protocol (TFTP),

Quality of Service (QoS), snooping MLD, przycisk resetu,

obsługuje LLDP, bufor pakietu 12MB, Storm Control,

technologia SmartPort, Cisco Discovery Protocol

Zgodność z normami:

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

Procesor:

X ARM: 800 MHz

RAM:

512 MB

Pamięć flashowa:

256 MB

Wskaźniki statusu:

Łącze/aktywność

Rozszerzenie / połączenie**Interfejsy:**

8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+

1 x USB Type A tak

Zasilanie**Zasilacz:**

Adapter mocy zewnętrznej

Wymagane napięcie:

AC 100-240 V (50 - 60 Hz)

Różne**Dołączone przewody:**

1 x kabel zasilający

MTBF:

506,682 godziny

Zgodność z normami:

UL 60950, CSA 22.2, FCC CFR47 Part 15 A

Lokalizacja:

Europa

Wymiary i waga**Szerokość:**

16 cm

Głębokość:

12.8 cm

Wysokość:

3 cm

Gwarancja producenta**Obsługa i wsparcie:**

Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji: następny dzień roboczy

Wsparcie techniczne - wsparcie przez Internet - 1 rok

Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 1 rok

Parametry środowiska**Minimalna temperatura pracy:**

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

50 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-90% nieskroplone

Min. temperatura przechowywania:

-20 °C

Maks. temperatura przechowywania:

70 °C

Zakres wilgotności pamięci:

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.