

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-sg250-18-k9-eu-cisco-sg250-18-18-port-gigabit-smart-switch-p-59768.html>

CISCO SG250-18-K9-EU Cisco SG250-18 18-Port Gigabit Smart Switch



Cena brutto	1 234,85 zł
Cena netto	1 003,95 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2975896
Kod producenta	SG250-18-K9-EU
Kod EAN	882658994678

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

CISCO SG250-18-K9-EU Cisco SG250-18 18-Port Gigabit Smart Switch

Cisco 250 Series SG250-18 - Przełącznik - L3 - smart - 16 x 10/100/1000 + 2 x combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP - montowany w szafie rack
0882658994678

Ograniczona dożywotnia gwarancja

Przełącznik - 18 porty - L3 - smart

Montowany w szafie rack 1U

Gigabit Ethernet

16 x 10/100/1000 + 2 x combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP

Zdolność przełączania: 36 Gb/s

Pojemność przełączania (rozmiar pakietu - 64 bajty): 26,78 Mp/s

Aktywne VLAN: 256

8K wpisów

9KB

IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD, CIDR

SNMP, RMON, Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH

MD5, SSL

RADIUS

Obsługa DHCP, obsługa BOOTP, obsługa VLAN, nasłuchiwanie

IGMP, obsługa Syslog, dublowanie portów, obsługa DiffServ,

ważone cykliczne kolejkowanie (WRR), Broadcast Storm

Control, kontrola nad szturmami pakietów unicast, obsługa

SNTP, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa

protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), obsługa protokołu

Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), obsługa list dostępu

(ACL), Quality of Service (QoS), snooping MLD, bez chłodzenia,

bufor pakietu 12MB, obsługuje SNMP, Cisco Discovery Protocol

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE

802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad

(LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3az

X ARM: 800 MHz

512 MB

256 MB

Zgodność z normami:

Procesor:

RAM:

Pamięć flashowa:

Wskaźniki statusu:
Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy:

System, łącze/prędkość

16 x 1000Base-T
2 x 1000Base-T RJ-45
2 x Gigabit LAN SFP

Zasilanie

Zasilacz:

Adapter mocy zewnętrznej

Wymagane napięcie:

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Różne

Zestaw do montowania w stojaku:

Dołączony

MTBF:

1,425,277 godzin

Zgodność z normami:

UL 60950, FCC Part 15 A, CSA 22.2

Lokalizacja:

Europa

Wymiary i waga

Szerokość:

44 cm

Głębokość:

20.2 cm

Wysokość:

4.4 cm

Waga:

2.08 kg

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji:
następny dzień roboczy

Gwarancja ograniczona - zasilacz i wentylatory - 1 rok

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

50 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-90% nieskroplone

Min. temperatura przechowywania:

-20 °C

Maks. temperatura przechowywania:

70 °C

Zakres wilgotności pamięci:

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.