

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-sg250-50p-k9-eu-cisco-sg250-50p-50-port-gigabit-poe-smart-switch-p-59767.html>

CISCO SG250-50P-K9-EU Cisco SG250-50P 50-Port Gigabit PoE Smart Switch



Cena brutto	5 903,76 zł
Cena netto	4 799,80 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2975907
Kod producenta	SG250-50P-K9-EU
Kod EAN	882658994517

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Rodzaj urządzenia:
Rodzaj obudowy:
Podtyp:
Porty:

Zasilanie przez Ethernet:
Budżet poE:
Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:
Obsługiwane ramki Jumbo:
Protokół routingu:
Protokół zdalnego zarządzania:
Algorytm kodowania:
Metoda identyfikacji:
Cechy:

CISCO SG250-50P-K9-EU Cisco SG250-50P 50-Port Gigabit PoE Smart Switch
Cisco 250 Series SG250-50P - Przełącznik - L3 - smart - 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP - montowany w szafie rack - PoE+ (375 W)
0882658994517
Ograniczona dożywotnia gwarancja

Przełącznik - 50 porty - L3 - smart
Montowany w szafie rack 1U
Gigabit Ethernet
48 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP
PoE+
375 W
Zdolność przełączania: 100 Gb/s
Pojemność przełączania (rozmiar pakietu - 64 bajty): 74,41 Mp/s
Instancje MSTP: 8
Aktywne VLAN: 256
Sprzętowa ścieżka QoS: 4
8K wpisów
9KB
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD, CIDR
SNMP, RMON, Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
MD5, SSL
RADIUS
Obsługa DHCP, obsługa BOOTP, obsługa VLAN, nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, dublowanie portów, obsługa DiffServ, ważne cykliczne kolejkowanie (WRR), Broadcast Storm Control, kontrola nad szturmami pakietów unicast, obsługa STP, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), snooping MLD, bufor pakietów 24MB, obsługuje SNMP, 4 wentylatory, Cisco Discovery

Zgodność z normami:	Protocol IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Procesor:	X ARM: 800 MHz
RAM:	512 MB
Pamięć flashowa:	256 MB
Wskaźniki statusu:	System, łączność/prędkość
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	48 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 375 W 2 x 1000Base-T RJ-45 2 x Gigabit LAN SFP 1 x USB Type A tak
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50 - 60 Hz)
Różne	
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
MTBF:	53,839 godziny
Zgodność z normami:	UL 60950, FCC Part 15 A, CSA 22.2
Lokalizacja:	Europa
Wymiary i waga	
Szerokość:	44 cm
Głębokość:	35 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	4.82 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji: następny dzień roboczy Wsparcie techniczne - wsparcie przez Internet - 1 rok Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 1 rok
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-20 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.