

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-uc-phone-7861-p-59948.html>

CISCO UC Phone 7861



Cena brutto	1 366,76 zł
Cena netto	1 111,19 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2156544
Kod producenta	CP-7861-K9=
Kod EAN	882658621857

Opis produktu

Opis

Ten niedrogi telefon IP zapewnia dostęp za pomocą jednego przycisku do kluczowych członków zespołu lub do obsługi połączeń w kolejkach centrum kontaktowego.

Dzięki 16 liniom Cisco IP Phone 7861 jest idealny dla aktywnych użytkowników, takich jak pracownicy administracyjni, menedżerowie i agenci w centrach kontaktowych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Dedykowane stałe klawisze dla typowych funkcji, takich jak konferencja, wiadomości i katalog, a także dwukierunkowy przycisk nawigacyjny
- Szerokopasmowy dźwięk w słuchawce, zestawie słuchawkowym i głośnomówiącym zapewniający doskonałą czystość dźwięku
- Elektroniczne sterowanie przełącznikiem widełkowym dla dodatkowej elastyczności w zarządzaniu połączeniami osobistymi podczas korzystania z zestawów słuchawkowych innych firm
- Zasilanie przez Ethernet (PoE) klasy 1 i Cisco EnergyWise, aby pomóc zmniejszyć koszty energii i ślad węglowy
- Większy wybór i elastyczność dzięki opcji wymiennej ramki
- Zintegrowany przełącznik IEEE 10/100 do obsługi ruchu z kolokowanego komputera i zmniejszenia kosztów infrastruktury kablowej
- Opcja montażu naściennego do wdrożeń w obszarach wspólnych, takich jak kawiarnie lub audytoria, lub tam, gdzie przestrzeń na biurku jest ograniczona
- Konfigurowalna papierowa wkładka z etykietami, którą można lokalnie wydrukować dla programowalnych klawiszy linii i funkcji

Produkt:

Nazwa:

CISCO UC Phone 7861

Opis:

Cisco IP Phone 7861 - Telefon VoIP - SIP, SRTP - 16 linii

EAN:

0882658621857

Reklamacje:

90 days

Ogólne

Typ produktu:

Telefon VoIP

Materiał obudowy:

PC/ABS

Opis telefonu

Usługi telefoniczne:

Skrzynka głosowa, identyfikacja dzwoniącego, rozmowa czekająca, Przekierowywanie połączeń, Transfer połączeń, Wstrzymanie połączeń, Funkcja Oczekiwania na Wiadomość

Metoda wybierania numeru:

Blok klawiszy

Położenie dialera:

Baza

Funkcja połączeń konferencyjnych:

Tak

Tryb głośnomówiący:

Tak (dupleks cyfrowy)

Obsługa menu:

Tak

Ilość przycisków programowalnych:

16

Kontrolki:

Wskaźnik oczekujących wiadomości głosowych, wskaźnik mikrofonu, słuchawki

Możliwość aktualizacji oprogramowania firmowego:

Tak

Funkcje dodatkowe:	Wskaźnik czasu trwania rozmowy
Cechy dodatkowe:	Muzyka w czasie zawieszenia
Telefonia IP	
Cechy główne:	Obsługa protokołu multiple VoIP, zintegrowany przełącznik Ethernetu
VoIP:	Tak
Protokoły VoIP:	SIP, SRTP
Kodeki głosowe:	G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC
Obsługiwane linie:	16 linii
Jakość usług:	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
Przydzielanie adresu IP:	DHCP, statyczny
Zabezpieczenie:	IEEE 802.1X
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	Tak
Protokoły sieciowe:	Cisco Discovery Protocol (CDP), SRTP
Ilość portów sieciowych:	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Zgodne oprogramowanie:	Cisco Unified Communications Manager 8.5.1 lub nowszy
Funkcje sieciowe:	Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Wyświetlacz	
Typ:	Ekran LCD - monochromatyczny
Położenie wyświetlacza:	Baza
Wielkość przekątnej:	3.5"
Rozdzielczość wyświetlacza:	396 x 162 piksele
Podświetlenie:	Tak
Języki wyświetlacza:	Duński, hebrajski, węgierski, czeski, chorwacki, słoweński, tajski, słowacki, portugalski brazylijski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, norweski, portugalski, Polish, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, arabski, bułgarski, łotewski, litewski, estoński, serbski, rumuński, kataloński, japoński, chiński, koreański
Różne	
Połączenia:	Gniazdko słuchawek
Umiejscowienie / montaż:	Montaż w ścianie, blat stołu
Zgodność z normami:	CISPR 22 Class B, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, AS/ACIF S004, FCC Part 68, EMC, CS-03, UL 60950-1 Second Edition, EN 60601-1-2, FCC CFR47 Part 15 B, GB 4943, AS/NZS 60950, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class B
Wymiary i waga (baza)	
Szerokość:	26.5 cm
Głębokość:	2.8 cm
Wysokość:	20.7 cm
Waga:	1.053 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - wymiana - 1 rok

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.