

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/corsair-rm1000x-1000-watt-80-plus-gold-certified-fully-modular-power-supply-p-196624.html>



CORSAIR RM1000x 1000 Watt 80 PLUS GOLD Certified Fully Modular Power Supply

Cena brutto	836,04 zł
Cena netto	679,71 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46175341
Kod producenta	CP-9020253-EU
Kod EAN	840006653899

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zgodność z normami:

Rodzaj Obudowy Zasilacza:

Lokalizacja:

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

Wymagana częstotliwość:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Prąd wyjściowy:

Wydajność:

Modularny organizer kabli:

Certyfikat 80 PLUS:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

CORSAIR RM1000x 1000 Watt 80 PLUS GOLD Certified Fully Modular Power Supply

CORSAIR RMx Series RM1000X SHIFT - Zasilacz (wewnętrzny) - ATX12V 3.0/ EPS12V 2.92 - 80 PLUS Gold - AC 100-240 V - 1000 wat - Europa

0840006653899

60 miesięcy w serwisie

Zasilacz - wewnętrzny

ATX12V 3.0/ EPS12V 2.92

ATX

Europa

AC 100-240 V

47 - 63 Hz

1 x zasilanie 24 pin ATX z wymienną sekcją 4 pin

2 x zasilanie EPS12V 8 pin z wymienną sekcją ATX12V 4 pin

1 x 12VHPWR

2 x 2 x 8 pin PCI Express power with detachable 2 pin section

3 x zasilanie 8 pin PCI Express z odłączaną sekcją 2 pin

16 x zasilanie 15 pin Serial ATA

8 x 4 piny zasilanie wewnętrzne

+3.3, +5, +12 V

1000 wat

+3.3V - 20 A

+5V - 20 A

+12V - 83.3 A

+5VSB - 3 A

90%

Tak

80 PLUS Gold

Zaciski do kabli, śruby montażowe

Kabel wejściowy AC

Przewód modułowy zasilający ATX 24-pin 61 cm

Kabel zasilający 16-pin 12VHPWR 65 cm

	2 x 2 x zasilanie PCI Express 8 pin z wymiennym kablem modularnym sekcji 2 pin 75 cm
	3 x Zasilanie 8-pin PCI Express z wymiennym kablem modułowym sekcji 2-pin 65 cm
	2 x zasilanie 8 pin EPS12V z wymiennym kablem modułowym 4 pin sekcji ATX12V 65 cm
	4 x kabel zasilania SATA 15-pin 80 cm
	2 x wewnętrzny przewód zasilający 4 pin 75 cm
MTBF:	100,000 godziny
System chłodzenia:	Wentylator 140 mm
Charakterystyka:	Ochrona przed przegrzaniem, ochrona nadprądowa, ochrona nadnapięciowa, zabezpieczenie nadmocowe, ochrona przeciwzwarceniowa, technologia DC-DC, tryb wentylatora Zero RPM, wentylator z dynamicznym łożyskiem olejowym, w pełni modularna konstrukcja, technologia konwertera rezonansowego LLC, zgodność z Modern Standby, side connections
Zgodność z normami:	EMC, RoHS, LVD, EN/IEC 63000:2018, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 10 lat
Wymiary i waga	
Szerokość:	15 cm
Głębokość:	18 cm
Wysokość:	8.6 cm
Waga:	1.9 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	21.4 cm
Głębokość transportowa:	30.2 cm
Wysokość transportowa:	12.9 cm
Waga transportowa:	3.8 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.