

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/corsair-rm750e-750-watt-atx-30-80-plus-gold-certified-fully-modular-power-supply-p-229414.html>



## CORSAIR RM750e 750 Watt ATX 3.0 80 PLUS GOLD Certified Fully Modular Power Supply

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>540,19 zł</b>                           |
| Cena netto       | <b>439,18 zł</b>                           |
| Dostępność       | <b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>                             |
| Numer katalogowy | <b>46296459</b>                            |
| Kod producenta   | <b>CP-9020262-EU</b>                       |
| Kod EAN          | <b>840006699347</b>                        |

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zgodność z normami:

Rodzaj Obudowy Zasilacza:

Lokalizacja:

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

Wymagana częstotliwość:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Prąd wyjściowy:

Wydajność:

Modularny organizator kabli:

Certyfikat 80 PLUS:

Różne

Dołączone przewody:

CORSAIR RM750e 750 Watt ATX 3.0 80 PLUS GOLD Certified Fully Modular Power Supply

CORSAIR RMe Series RM750e - Zasilacz (wewnętrzny) - ATX12V 3.0/ EPS12V - 80 PLUS Gold - AC 100-240 V - 750 wat - Europa

0840006699347

60 miesięcy w serwisie

Zasilacz - wewnętrzny

ATX12V 3.0/ EPS12V

ATX

Europa

AC 100-240 V

47 - 63 Hz

1 x zasilanie ATX 24 pin

2 x zasilanie EPS12V 8 pin z wymienną sekcją ATX12V 4 pin

3 x zasilanie 8 pin PCI Express z odłączaną sekcją 2 pin

7 x zasilanie 15 pin Serial ATA

4 x 4 piny zasilanie wewnętrzne

1 x 12VHPWR

+3.3, +5, +12 V

750 wat

+3.3V - 20 A

+5V - 20 A

+12V - 62.5 A

-12V - 0.3 A

+5VSB - 3 A

90%

Tak

80 PLUS Gold

Przewód zasilający ATX 61 cm

2 x zasilanie 8 pin + 12 V z wymiennym kablem z sekcją modularną 4 pin 65 cm

2 x zasilanie PCI Express 8 pin z wymiennym kablem

MTBF:

System chłodzenia:

Charakterystyka:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

modularnym sekcji 2 pin 75 cm

Zasilanie 8-pin PCI Express z wymiennym kablem modułowym sekcji 2-pin 60 cm

2 x kabel zasilania SATA 15-pin 80 cm

Kabel wejściowy AC - zewnętrzna

Kabel zasilający 16-pin 12VHPWR 65 cm

Wewnętrzny przewód zasilający 4 pin

100,000 godziny

Wentylator 120 mm

Technologia DC-DC, tryb wentylatora Zero RPM, wentylator chłodzący z łożyskiem typu rifle, w pełni modularna konstrukcja, zgodność z Modern Standby, LLC Half Bridge Topology

Gwarancja ograniczona - 7 lat

15 cm

14 cm

8.6 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.