

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/corsair-rm750x-750-watt-80-plus-gold-certified-fully-modular-power-supply-p-205144.html>



CORSAIR RM750x 750 Watt 80 PLUS GOLD Certified Fully Modular Power Supply

Cena brutto	598,89 zł
Cena netto	486,90 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46175339
Kod producenta	CP-9020251-EU
Kod EAN	840006653592

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zgodność z normami:

Rodzaj Obudowy Zasilacza:

Lokalizacja:

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

Wymagana częstotliwość:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Prąd wyjściowy:

Wydajność:

Modularny organizator kabli:

Certyfikat 80 PLUS:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

CORSAIR RM750x 750 Watt 80 PLUS GOLD Certified Fully Modular Power Supply

CORSAIR RMx Series RM750x SHIFT - Zasilacz (wewnętrzny) - ATX12V 3.0/ EPS12V 2.92 - 80 PLUS Gold - AC 100-240 V - 750 wat - Europa

0840006653592

60 miesięcy w serwisie

Zasilacz - wewnętrzny

ATX12V 3.0/ EPS12V 2.92

ATX

Europa

AC 100-240 V

47 - 63 Hz

1 x zasilanie 24 pin ATX z wymienną sekcją 4 pin

2 x zasilanie EPS12V 8 pin z wymienną sekcją ATX12V 4 pin

1 x 12VHPWR

2 x 2 x zasilanie PCI Express 8 pin z wymienną sekcją 2 pin

1 x zasilanie 8 pin PCI Express z odłączaną sekcją 2 pin

12 x zasilanie 15 pin Serial ATA

4 x 4 piny zasilanie wewnętrzne

+3.3, +5, +12 V

750 wat

+3.3V - 20 A

+5V - 20 A

+12V - 62.5 A

+5VSB - 3 A

90%

Tak

80 PLUS Gold

Zaciski do kabli, śruby montażowe

Kabel wejściowy AC

Przewód modułowy zasilający ATX 24-pin 61 cm

Kabel zasilający 16-pin 12VHPWR 65 cm

MTBF:

System chłodzenia:

Charakterystyka:

Zgodność z normami:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

2 x zasilanie PCI Express 8 pin z wymiennym kablem
modularnym sekcji 2 pin 75 cm

Zasilanie 8-pin PCI Express z wymiennym kablem modułowym
sekcji 2-pin 65 cm

2 x zasilanie 8 pin EPS12V z wymiennym kablem modułowym 4
pin sekcji ATX12V 65 cm

3 x kabel zasilania SATA 15-pin 80 cm

Wewnętrzny przewód zasilający 4 pin 75 cm

100,000 godziny

Wentylator 140 mm

Ochrona przed przegrzaniem, ochrona nadprądowa, ochrona
nadm napięciowa, zabezpieczenie nadmocowe, ochrona
przeciwzwarceniowa, technologia DC-DC, tryb wentylatora Zero
RPM, wentylator z dynamicznym łożyskiem olejowym, w pełni
modularna konstrukcja, technologia konwertera
rezonansowego LLC, zgodność z Modern Standby, złącza
boczne

EMC, RoHS, LVD, EN/IEC 63000:2018, EN

61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN

55035:2017+A11:2020, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN

IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

Gwarancja ograniczona - 10 lat

15 cm

16 cm

8.6 cm

1.6 kg

21.4 cm

30.2 cm

12.9 cm

3.2 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.