

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/corsair-rm850x-850-watt-80-plus-gold-certified-fully-modular-power-supply-p-197268.html>



CORSAIR RM850x 850 Watt 80 PLUS GOLD Certified Fully Modular Power Supply

Cena brutto	649,59 zł
Cena netto	528,12 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46175340
Kod producenta	CP-9020252-EU
Kod EAN	840006653745

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zgodność z normami:

Rodzaj Obudowy Zasilacza:

Lokalizacja:

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

Wymagana częstotliwość:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Prąd wyjściowy:

Modularny organizator kabli:

Certyfikat 80 PLUS:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

CORSAIR RM850x 850 Watt 80 PLUS GOLD Certified Fully Modular Power Supply

CORSAIR RMx Series RM850X SHIFT - Zasilacz (wewnętrzny) - ATX12V 3.0/ EPS12V 2.92 - 80 PLUS Gold - AC 100-240 V - 850 wat - Europa
0840006653745
60 miesięcy w serwisie

Zasilacz - wewnętrzny
ATX12V 3.0/ EPS12V 2.92
ATX
Europa

AC 100-240 V
47 - 63 Hz
1 x zasilanie 24 pin ATX z wymienną sekcją 4 pin
2 x zasilanie EPS12V 8 pin z wymienną sekcją ATX12V 4 pin
1 x 12VHPWR
2 x 2 x zasilanie PCI Express 8 pin z wymienną sekcją 2 pin
2 x zasilanie 8 pin PCI Express z odłączaną sekcją 2 pin
12 x zasilanie 15 pin Serial ATA
8 x 4 piny zasilanie wewnętrzne
+3.3, +5, +12 V
850 wat
+3.3V - 20 A
+5V - 20 A
+12V - 70.8 A
+5VSB - 3 A
Tak
80 PLUS Gold

Zaciski do kabli, śruby montażowe
Kabel wejściowy AC
Przewód modułowy zasilający ATX 24-pin 61 cm
Kabel zasilający 16-pin 12VHPWR 65 cm
2 x 2 x zasilanie PCI Express 8 pin z wymiennym kablem

MTBF:

System chłodzenia:

Charakterystyka:

Zgodność z normami:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

modularnym sekcji 2 pin

2 x Zasilanie 8-pin PCI Express z wymiennym kablem

modułowym sekcji 2-pin 65 cm

Zasilanie 8 pin EPS12V z wymiennym kablem modułowym 4 pin sekcji ATX12V 65 cm

3 x kabel zasilania SATA 15-pin 80 cm

2 x wewnętrzny przewód zasilający 4 pin 75 cm

100,000 godzin

Wentylator 140 mm

Ochrona przed przegrzaniem, ochrona nadprądowa, ochrona nadnapięciowa, zabezpieczenie nadmocowe, ochrona przeciwzwarceniowa, technologia DC-DC, tryb wentylatora Zero RPM, wentylator z dynamicznym łożyskiem olejowym, w pełni modularna konstrukcja, technologia konwertera rezonansowego LLC, zgodność z Modern Standby, złącza boczne

EMC, RoHS, LVD, EN/IEC 63000:2018, EN

61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN

55035:2017+A11:2020, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN

IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

Gwarancja ograniczona - 10 lat

15 cm

16 cm

8.6 cm

1.7 kg

21.4 cm

30.2 cm

12.9 cm

3.3 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.