

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cyber-power-ols3000ert2ua-3000va2700w-online-ups-managementsoftware-vmware-ready-support-p-352854.html>



CYBER POWER OLS3000ERT2UA 3000VA/2700W Online UPS Management.Software VMWARE ready Support

Cena brutto	3 572,63 zł
Cena netto	2 904,58 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4090056
Kod producenta	OLS3000ERT2UA
Kod EAN	4712856273823

Opis produktu

Opis

Zasilacz UPS CyberPower Smart App Online S OLS3000ERT2Ua został zaprojektowany z myślą o niezawodnej, wysokowydajnej ochronie zasilania serwerów biznesowych, sprzętu sieciowego i innych krytycznych urządzeń. Wyposażony w szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy, który zapewnia do 4 minut czasu pracy przy pełnym obciążeniu, UPS ten zapewnia płynną pracę podczas krótkich przerw w zasilaniu. Tryb Eco zwiększa wydajność do 95%, zmniejszając zużycie energii i koszty operacyjne. Tłumienie przepięć na poziomie 440 dżuli zapewnia kompleksową ochronę przed skokami i wahaniami napięcia. Interfejsy RS-232 i USB umożliwiają łatwe monitorowanie i zarządzanie systemem UPS, dzięki czemu użytkownik jest zawsze informowany o jego stanie. Dodatkowo, opcja rozszerzalnej baterii zapewnia elastyczność w zakresie wydłużania czasu pracy zgodnie z konkretnymi potrzebami. Niezależnie od tego, czy chodzi o ochronę serwerów, czy zapewnienie nieprzerwanej pracy urządzeń sieciowych, CyberPower OLS3000ERT2Ua zapewnia niezawodność i wydajność potrzebną w dzisiejszych wymagających środowiskach biznesowych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajne zarządzanie energią**
CyberPower Smart App Online S OLS3000ERT2Ua posiada tryb Eco-Mode, który osiąga sprawność do 95%, zmniejszając zużycie energii i koszty operacyjne.
- **Niezawodna technologia akumulatorowa**
Wyposażony w szczelną baterię kwasowo-ołowiową, ten UPS oferuje niezawodny czas pracy 4 min przy pełnym obciążeniu, zapewniając działanie krytycznych systemów podczas awarii.
- **Kompleksowa ochrona**
Dzięki wyłącznikowi automatycznemu i bezpiecznikom, a także tłumieniu przepięć o wartości 440 dżuli, urządzenie to chroni przed przeciążeniami, skokami napięcia i wahaniami.
- **Wszechstronna łączność**
Interfejsy RS-232 i USB ułatwiają zarządzanie, umożliwiając bezproblemową integrację i monitorowanie stanu zasilacza UPS.
- **Opcja akumulatora z możliwością rozbudowy**
W przypadku zapotrzebowania na dłuższy czas pracy, funkcja rozszerzalnej baterii pozwala na zastosowanie dodatkowych modułów baterii, zapewniając rozszerzoną ochronę krytycznych systemów.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

CYBER POWER OLS3000ERT2UA 3000VA/2700W Online UPS
Management.Software VMWARE ready Support
CyberPower Smart App Online S OLS3000ERT2Ua - UPS
(montowany w szafie rack / zewnętrzny) - AC 230 V - 2700 wat
- 3000 VA - 1 faza - 9 Ah - RS-232, USB - złącza wyjściowe: 10 -

EAN:	2U - czarny
Reklamacje:	4712856273823
Ogólne	24 miesiące w serwisie
Rodzaj urządzenia:	UPS - montowany w szafie rack / zewnętrzny
Wysokość (jednostek w stojaku):	2U
Kolor:	Czarny
Zasilacz	
Technologia UPS:	On-line
Napięcie wejściowe:	AC 230 V
Zakres napięcia wejściowego:	AC 190 - 300 V
Zakres napięcia wejściowego (regulowanego):	AC 80 - 300 V
Częstotliwość wyjściowa:	50/60 Hz $\pm$ 0.5%
Margines napięcia wejściowego:	$\pm$ 10%
Instalacja wejściowa:	1 faza
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz $\pm$ 10%
Złącza wejściowe:	1 x zasilanie IEC 60320 C20
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	8 x power IEC 60320 C13 (UPS i przepięciowe)
	2 x zasilanie IEC 60320 C19 (UPS i przepięciowe)
	AC 208/220/230/240 V $\pm$ 1% - 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe:	2700 wat / 3000 VA
Zasilanie:	Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca
Ochrona przepięciowa łącza danych:	Sinusoida
Kształt fali wyjściowej:	Tak
Eliminowanie zakłóceń:	440 dżule
Klasyfikacja energetyczna:	Bezpiecznik, odcięcie obwodu
Zabezpieczenie obwodu:	95% Eco mode
Wydajność:	0.99
Współczynnik mocy:	3 %
Współczynnik zawartości harmonicznych (THD):	
Bateria	
Typ:	Elastyczna
Technologia:	Kwasowo-ołowiowy
Napięcie wyjściowe:	72 V
Pojemność:	9 Ah
Czas pracy (do):	4 min przy pełne obciążenie
	11 min przy ładowanie do połowy
	6 min przy 2025 W
	31 min przy 675 W
	4 godziny
Czas ładowania:	0 ms
Czas Transferu:	Zapieczetowane
Charakterystyka:	
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	RS-232, USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (RS-232) - 9 pin D-Sub (DB-9)
	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
	1 x EPO (emergency power off)
	1 (całkowity) / 1 (wolna) x gniazdo rozszerzające
Gniazda rozszerzeń:	
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Stojak pionowy
Dołączone przewody:	Kabel zasilający - zewnętrzna - 1.5 m
	Kabel USB - zewnętrzna
	Dołączony
Zestaw do montowania w stojaku:	Alarm dźwiękowy, bypass wewnętrzny, ochrona przed przeciążeniem, wentylator chłodzący, baterie z możliwością wymiany bez przerywania pracy, Smart Battery Management (SMB), Eco-Mode, start na baterii, zgodność z generatorem, obrotowy panel LCD
Charakterystyka:	RoHS, EAC
Zgodność z normami:	
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	PowerPanel Business Edition
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-90% (niekondensująca)
Emisja dźwięku:	45 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	43.8 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Głębokość:	61 cm
Wysokość:	8.8 cm
Waga:	27.6 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	54 cm
Głębokość transportowa:	73 cm
Wysokość transportowa:	23 cm
Waga transportowa:	30.8 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.