

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cyberpower-br700elcd-cyber-power-green-power-ups-br700elcd-schuko-p-200057.html>



CYBERPOWER BR700ELCD Cyber Power Green Power UPS BR700ELCD (Schuko)

Cena brutto	441,04 zł
Cena netto	358,57 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2407112
Kod producenta	BR700ELCD
Kod EAN	4712856270532

Opis produktu

Opis

CyberPower BR700ELCD oferuje użytkownikom domowym i biurowym niezawodne zasilanie rezerwowe baterią oraz zabezpiecza komputery biurowe, sieciowe urządzenia łączności i inne urządzenia elektroniczne przed przepięciami, skokami napięcia, obniżeniem napięcia i innymi problemami z prądem. Dzięki technologii GreenPower UPS zwiększa wydajność operacyjną i minimalizuje zużycie energii, pozwalając użytkownikom cieszyć się znacznie mniejszymi kosztami energii w porównaniu z innymi systemami UPS.

UPS wykorzystuje automatyczną regulację napięcia (AVR), aby utrzymać bezpieczny poziom napięcia w podłączonych urządzeniach. Funkcja ochrony linii danych chroni telefony, sieci i inne urządzenia łączności przed przepięciami/skokami napięcia i innymi problemami z zasilaniem. Użytkownicy mają dostęp do szczegółowych informacji na temat stanu zasilania/baterii po włączeniu wyświetlacza LCD.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Topologia UPS Line-interactive
- Symulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe
- Port ładowania USB
- Ochrona telefonu, faksu, modemu, DSL, sieci
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Technologia Energy Saving
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Wyświetlacz stanu LCD
- Instalacja na ścianie

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

CYBERPOWER BR700ELCD Cyber Power Green Power UPS
BR700ELCD (Schuko)

CyberPower BRICs II BR700ELCD - UPS - AC 230 V - 420 wat -
700 VA - 7 Ah - USB - złącza wyjściowe: 8

4712856270532

24 miesiące

UPS - zewnętrzny

Liniowa interaktywna

AC 230 V

AC 160 - 265 V

50/60 Hz

47 - 63 Hz

1

4 x zasilanie (UPS i przepięciowe)

Napięcie wyjściowe:	4 x zasilanie (przebiecie)
Zasilanie:	AC 230 V $\pm$ 10% - 50/60 Hz
Ochrona przepięciowa łączy danych:	420 wat / 700 VA
	Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca
Kształt fali wyjściowej:	Krokowa aproksymacja sinusoidy
Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Zabezpieczenie obwodu:	Odcięcie obwodu
Wydajność:	96.5%
Bateria	
Ilość:	1
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	7 Ah
Czas pracy (do):	4 min przy 75% obciążenia
	10 min przy ładowaniu do połowy
Czas ładowania:	8 godziny
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB)
Różne	
Charakterystyka:	Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), GreenPower UPS Technology, automatyczne samotestowanie
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	PowerPanel Personal
Wymagany system operacyjny:	Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	35 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	28.8 cm
Głębokość:	16.6 cm
Wysokość:	11.8 cm
Waga:	5.3 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.