

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cyberpower-cp1300epfclcd-cyber-power-ups-cp1300epfclcd-de-780w-schuko-p-204205.html>



CYBERPOWER CP1300EPFCLCD Cyber Power UPS CP1300EPFCLCD DE 780W (Schuko)

Cena brutto	1 203,81 zł
Cena netto	978,71 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2835443
Kod producenta	CP1300EPFCLCD
Kod EAN	4712364142659

Opis produktu

Opis

CyberPower CP1300EPFCLCD z czystym sinusoidalnym napięciem wyjściowym zabezpiecza średniej i wysokiej klasy systemy komputerowe, serwery i urządzenie sieciowe, które wykorzystują zasoby energetyczne konwencjonalne oraz z aktywną korekcją współczynnika mocy (PFC). Dzięki technologii GreenPower UPS zwiększa wydajność operacyjną i minimalizuje zużycie energii, pozwalając użytkownikom cieszyć się znacznie mniejszymi kosztami energii w porównaniu z innymi systemami UPS. UPS wykorzystuje automatyczną regulację napięcia (AVR), aby utrzymać bezpieczne poziomy napięcia w podłączonych urządzeniach. Funkcja ochrony linii danych zabezpiecza telefony, sieci i urządzenia łączności przed przepięciami/skokami napięcia i innymi problemami z zasilaniem. Użytkownicy mają dostęp do informacji na temat stanu zasilania/baterii i konfiguracji zaawansowanych ustawień, w tym alertów o potencjalnych problemach z energią i samodzielnego testowania, za pomocą zaledwie jednego kliknięcia.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Mniejsze koszty energii
- Niezawodna jakość zasilania
- Konstrukcja chroniąca urządzenie
- Ochrona linii danych

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

CYBERPOWER CP1300EPFCLCD Cyber Power UPS

CP1300EPFCLCD DE 780W (Schuko)

CyberPower PFC Sinewave Series CP1300EPFCLCD - UPS - AC

230 V - 780 wat - 1300 VA - 7 Ah - RS-232, USB - złącza

wyjściowe: 6

4712364142659

24 miesiące w serwisie

UPS - zewnętrzny

Liniowa interaktywna

AC 230 V

AC 165 - 265 V

50/60 Hz

47 - 63 Hz

1 x zasilanie IEC 60320 C14

2 x 4 pin USB Typ A

AC 230 V $\pm$ 10% - 50/60 Hz

780 wat / 1300 VA

Ochrona przepięciowa łączy danych:	Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca
Kształt fali wyjściowej:	Sinusoida
Klasyfikacja energetyczna:	405 dzule
Zabezpieczenie obwodu:	Odcięcie obwodu
Bateria	
Ilość:	2
Technologia:	Kwasowo-ołowiowy
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	7 Ah
Czas pracy (do):	9 min przy ładowanie do połowy 2 min przy pełne obciążenie
Czas ładowania:	8 godzin
Charakterystyka:	Zapieczętowane
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	RS-232, USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B 1 x obsługa (RS-232) - 9 pin D-Sub (DB-9)
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel telefoniczny Kabel USB
Poziom ochrony urządzenia:	50000 euro
Charakterystyka:	Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), GreenPower UPS Technology, wbudowana ładowarka USB 2-portowa RoHS, ISO 9001:2000, ISO 14000
Zgodność z normami:	
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	PowerPanel Personal
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-90% (niekondensująca)
Wymiary i waga	
Szerokość:	10 cm
Głębokość:	26.5 cm
Wysokość:	37 cm
Waga:	10.4 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.