

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cyberpower-green-power-ups-or600erm1u-p-200547.html>

CYBERPOWER Green Power UPS OR600ERM1U



Cena brutto	1 172,89 zł
Cena netto	953,57 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3927658
Kod producenta	OR600ERM1U
Kod EAN	4712856274318

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Wysokość (jednostek w stojaku):

Kolor:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Częstotliwość wyjściowa:

Instalacja wejściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Ochrona przepięciowa łącza danych:

Kształt fali wyjściowej:

Klasyfikacja energetyczna:

Zabezpieczenie obwodu:

Współczynnik mocy:

Bateria

Ilość:

Technologia:

Czas pracy (do):

Czas ładowania:

Czas Transferu:

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

CYBERPOWER Green Power UPS OR600ERM1U

CyberPower Office Rackmount Series OR600ERM1U - UPS

(montowany w stojaku) - AC 230 V - 360 wat - 600 VA - 1 faza -

Ethernet, RS-232, USB - złącza wyjściowe: 6 - 1U - srebrny

4712856274318

24 miesiące w serwisie

UPS - montowany w stojaku

1U

Srebrny

Liniowa interaktywna

AC 230 V

AC 165 - 271 V

50/60 Hz

1 faza

50/60 Hz

1 x zasilanie IEC 60320 C14

4 x zasilanie IEC 60320 C13 (UPS i przepięciowe)

2 x zasilanie IEC 60320 C13 (przepięcie)

AC 230 V $\pm$ 10% - 50/60 Hz

360 wat / 600 VA

Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1

linia wychodząca

Krokowa aproksymacja sinusoidy

405 dżule

Odciecie obwodu

0.6

1

Kwasowo-olowiowy

4 min przy pełne obciążenie

13 min przy ładowanie do połowy

8 godziny

4 ms

Ethernet, RS-232, USB

1 x obsługa (RS-232) - 9 pin D-Sub (DB-9)

Gniazda rozszerzeń:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Różne	2 x LAN - RJ-45
Dołączone przewody:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x SNMP
Charakterystyka:	Kabel USB - zewnętrzna
	Kabel zasilający - zintegrowany - 1.83 m
	Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przed przeciążeniem, GreenPower UPS Bypass Technology
Zgodność z normami:	RoHS
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	PowerPanel Business Edition
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 95%
Wymiary i waga	
Szerokość:	43.3 cm
Głębokość:	23.5 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	7.8 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	53 cm
Głębokość transportowa:	31.5 cm
Wysokość transportowa:	15.5 cm
Waga transportowa:	10.3 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.