

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cyberpower-listwa-zabezpieczajaca-p0420sud0-de-fr-emirfi-p-193540.html>



## CYBERPOWER Listwa Zabezpieczająca P0420SUD0-DE / FR EMI/RFI

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>56,07 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>45,59 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>          |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>           |
| Numer katalogowy | <b>4062371</b>           |
| Kod producenta   | <b>P0420SUD0-DE / FR</b> |
| Kod EAN          | <b>4712856275780</b>     |

### Opis produktu

#### Opis

CyberPower P0420SUD0-DE jest idealny do ochrony przeciwprzepięciowej w domu / biurze. Listwa przeciwprzepięciowa została zaprojektowana w technologii metalowo-tlenkowego warystora (MOV), aby zabezpieczyć tłumik przepięć i podłączony sprzęt elektroniczny poprzez pochłanianie skoków energii spowodowanych przez burze i udary elektryczne. Dzięki portom ładowania USB urządzenie przeciwprzepięciowe może szybko ładować i zasilac urządzenia USB oraz akcesoria mobilne. Produkt posiada również ochronę przed przeciążeniem, filtrację EMI / RFI, obudowę odporną na uderzenia i wiele innych, zapewniając niezawodną ochronę urządzeń elektronicznych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Ochrona przeciwprzepięciowa
- Porty USB do ładowania
- Najlepsza w swojej klasie konstrukcja pyłoszczelna
- Overload Protection
- Ochrona komputerowa
- Otwory montażowe w kształcie dziurki od klucza

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Długość sznura:

Kolor:

Lokalizacja:

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Maksymalne natężenie prądu:

Eliminowanie zakłóceń:

Cas reakcji na zakłócenie:

Klasyfikacja energetyczna:

Maks napięcie w pik:

CYBERPOWER Listwa Zabezpieczająca P0420SUD0-DE / FR EMI/RFI

CyberPower Professional Series P0420SUD0-DE - Linka zasilania - AC 200-250 V - wejście: CEE 7/7 - złącza wyjściowe: 4 (2 x USB, 4 x zasilanie Typ F) - 1.8 m przewód - Francja, Niemcy - czarny  
4712856275780  
24 miesiące w serwisie

Linka zasilania - zewnętrzny  
1.8 m  
Czarny  
Francja, Niemcy

AC 200-250 V  
50/60 Hz  
1 x zasilanie CEE 7/7  
4 x zasilanie Typ F  
2 x 4 pin USB Typ A 2.4 A  
10 A  
Tak  
1 ns  
350 džule  
6000 V

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Maks natężenie w piku:        | 7500 A                                  |
| Różne                         |                                         |
| Dołączone przewody:           | Kabel zasilający - zintegrowany - 1.8 m |
| Poziom ochrony urządzenia:    | 25000 euro                              |
| Charakterystyka:              | Wyłącznik, wskaźniki LED                |
| Gwarancja producenta          |                                         |
| Obsługa i wsparcie:           | Gwarancja ograniczona - 10 lat          |
| Parametry środowiska          |                                         |
| Minimalna temperatura pracy:  | 0 °C                                    |
| Maksymalna temperatura pracy: | 35 °C                                   |
| Dopuszczalna wilgotność:      | 0-95% (niekondensująca)                 |
| Wymiary i waga                |                                         |
| Szerokość:                    | 5.55 cm                                 |
| Głębokość:                    | 4.55 cm                                 |
| Wysokość:                     | 29.7 cm                                 |
| Waga:                         | 395 g                                   |
| Wielkość i waga (ładunek)     |                                         |
| Szerokość transportowa:       | 11.5 cm                                 |
| Głębokość transportowa:       | 4.8 cm                                  |
| Wysokość transportowa:        | 33.5 cm                                 |
| Waga transportowa:            | 600 g                                   |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.