

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cyberpower-pdu44302-dual-bank-switched-automatic-transfer-switch-p-222598.html>

CYBERPOWER PDU44302 Dual-Bank Switched Automatic Transfer Switch



Cena brutto	3 378,74 zł
Cena netto	2 746,94 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46096925
Kod producenta	PDU44302
Kod EAN	4711027799650

Opis produktu

Opis

CyberPower PDU44302 zapewnia wyjście z zasilacza UPS, generatora lub zasilania sieciowego do wielu podłączonych urządzeń w środowiskach IT. Dwa przewody zasilające można podłączyć do oddzielnych źródeł zasilania, aby zapewnić nadmiarowość podłączonym urządzeniom z jednym przewodem. Jeśli parametry wybranego źródła zasilania wykrócą poza zdefiniowane parametry lub ulegnie awarii, ATS PDU automatycznie przełączy się na inne źródło zasilania w ciągu 10 ms, aby zapewnić ciągłą pracę. Urządzenie obsługuje zdalne sterowanie indywidualne przez sieć, umożliwiając administratorom włączanie / wyłączanie podłączonych urządzeń z dowolnej lokalizacji.

Cyfrowy wyświetlacz LCD jest również konfigurowalny w kolorze, co pozwala użytkownikom na łatwą konserwację i monitorowanie listwy zasilającej ATS PDU. Użytkownicy mogą zmieniać kolory wyświetlacza LCD, aby łatwo kategoryzować urządzenia między wieloma maszynami w serwerowni i środowiskach IT. Rejestrowanie zdarzeń za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub połączenia sieciowego umożliwia użytkownikom przeglądanie historii warunków zasilania. W przypadku wystąpienia określonych zdarzeń zasilania automatyczne powiadomienia o zdarzeniach będą wysyłane za pośrednictwem poczty email, wiadomości SMS lub pułapki SNMP do wyznaczonych użytkowników, aby mogli podjąć natychmiastowe działania. Port USB obsługuje również łatwą aktualizację firmware.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zdalne przełączanie zasilania poszczególnych gniazd w czasie rzeczywistym**

Dzięki zdalnemu przełączaniu zasilania poszczególnych gniazd w czasie rzeczywistym użytkownicy mogą zdalnie zarządzać gniazdem każdego urządzenia. Każde gniazdo można włączać i wyłączać aby zdalnie sterować podłączonym sprzętem, co umożliwia użytkownikom optymalizację zarządzania centrum danych poprzez scentralizowane sterowanie.

- **Sterowane gniazda z sekwencją mocy**

Wbudowane gniazda z możliwością sterowania z sekwencyjnym uruchamianiem to elastyczne rozwiązanie sterowania zasilaniem. Użytkownik może w sposób zdalny zaplanować sekwencję włączania, wyłączania lub restartowania poszczególnych gniazdek.

- **Automatyczne wykrywanie i automatyczne przełączanie**

W przypadku awarii jednego ze źródeł zasilania konstrukcja automatycznego przełączania umożliwia bezproblemowe przełączanie z jednego źródła zasilania na drugie za pomocą automatycznego przełącznika zasilania (ATS).

- **Krótki czas przełączania**

Produkt z podwójnymi wejściami AC obsługuje szybki czas transferu dla bezproblemowego przełączania zasilania. Gdy główne źródło zasilania zawiedzie, produkt bezproblemowo przełączy się na drugie źródło, zapewniając ciągłą pracę systemu.

- **Konfigurowalny kolorowy wyświetlacz LCD**

Konfigurowalny przez użytkownika kolorowy wyświetlacz LCD pozwala zmieniać jego kolory oraz umożliwia wygodną klasyfikację i identyfikację PDU na podstawie ich aplikacji.

- **LCD z możliwością wymiany podczas pracy**

Konstrukcja wyświetlacza LCD z możliwością wymiany podczas pracy umożliwia użytkownikom bezpieczne wyjmowanie i wymianę panelu LCD bez konieczności wyłączania systemu, co umożliwia wygodną konserwację.

- **Blokada gniazda IEC**

Blokada gniazda IEC uniemożliwia poluzowanie kabla. Blokada gniazda IEC zabezpiecza kable podłączone do gniazd,

zwiększając stabilność połączenia kablowego.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Wysokość (jednostek w stojaku):

Długość sznura:

Kolor:

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

Instalacja wejściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Maksymalne natężenie prądu:

Zabezpieczenie obwodu:

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

Protokół zdalnego zarządzania:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Zestaw do montowania w stojaku:

Charakterystyka:

Zgodność z normami:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

CYBERPOWER PDU44302 Dual-Bank Switched Automatic Transfer Switch

CyberPower Switched ATS PDU44302 - Jednostka dystrybucji zasilania (montowany w stojaku) - AC 200-240 V - 1 faza - Ethernet, serial - wejście: 2 x IEC 60309 - złącza wyjściowe: 18 (2 x IEC 60320 C19, 16 x IEC 60320 C13) - 2U - 3.05 m przewód - czarny
4711027799650
24 miesiące

Jednostka dystrybucji zasilania - montowany w stojaku
2U
3.05 m
Czarny

AC 200-240 V
1 faza
50/60 Hz
2 x 2 x zasilanie IEC 60309
16 x power IEC 60320 C13
2 x zasilanie IEC 60320 C19

32 A
Odcięcie obwodu

Ethernet, serial
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SMTP, NTP, DHCP, IPv4, IPv6, LDAP, RADIUS

1 x szeregowo - RJ-45
1 x USB - 4 pin USB Typ A
1 x kaskadujące - RJ-45
1 x czujnik - RJ-45
1 x obsługa (Ethernet) - RJ-45

Wsporniki do montażu stelaża, śruby, zaciski do kabli, taca przytrzymywania kabla

2 x kabel zasilający - zintegrowany - 3.05 m
Kabel szeregowy - zewnętrzna

Dołączony
Wyświetlacz LCD, wskaźniki LED, Automatic Transfer Switch (ATS), modernizacja zaporą
Certyfikat FCC Class A, RoHS, EN 55032 Class A, IEC 62368, UL 62368

PowerPanel Business, PowerPanel Enterprise

Gwarancja ograniczona - 2 lata

0 °C
45 °C
0-95% (niekondensująca)

43.3 cm
21.5 cm
8.8 cm
7.8 kg

55 cm
39.8 cm
18.5 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.