

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cyberpower-ut850eg-cyber-power-ups-ut850eg-425w-schuko-p-85513.html>



## CYBERPOWER UT850EG Cyber Power UPS UT850EG 425W Schuko

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>292,63 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>237,91 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Ostatnie sztuki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>3521063</b>         |
| Kod producenta   | <b>UT850EG</b>         |
| Kod EAN          | <b>4712856273304</b>   |

### Opis produktu

#### Opis

CyberPower UT850EG gwarantuje ochronę zasilania urządzeń IT, takich jak komputery, urządzenia NAS i urządzenia pamięci masowej. Produkt wykonany w topologii Line-Interactive z funkcją automatycznej regulacji napięcia (AVR) w celu zapewnienia stabilnej mocy wyjściowej AC. Opatentowana technologia oszczędzania energii GreenPower UPS osiąga bardzo niski poziom zużycia prądu w celu zmniejszenia kosztów energii i pozwala na niższą temperaturę pracy, która wydłuża żywotność baterii. Wskaźnik LED pokazuje stan urządzenia, status akumulatorów oraz stan awaryjny zasilacza UPS. Jest także kompatybilny z generatorami w celu przedłużenia ciągłości zasilania. Inne funkcje obejmują m.in. ochronę przed przeciążeniem, filtr EMI i konfigurowalny alarm w celu ochrony urządzenia. Konstrukcja wieżowa (Tower) umożliwia użytkownikom umieszczanie jej na biurkach a także w ciasnych przestrzeniach.

#### Najważniejsze punkty sprzedaży

- Technologia Energy Saving
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Kompatybilność z generatorem
- Wskaźnik stanu LED
- Ochrona przed przeciążeniem
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Ochrona telefonu, faksu, modemu, DSL, sieci
- High-speed Ethernet Data Transmission
- Port łączności USB
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Filtrowanie EMI i RFI
- Alarm z możliwością konfiguracji

#### Produkt:

#### Nazwa:

#### Opis:

#### EAN:

#### Gwarancja producenta:

#### Ogólne

#### Rodzaj urządzenia:

#### Kolor:

#### Zasilacz

#### Technologia UPS:

#### Napięcie wejściowe:

#### Zakres napięcia wejściowego:

#### Częstotliwość wyjściowa:

#### Margines napięcia wyjściowego:

#### Instalacja wejściowa:

CYBERPOWER UT850EG Cyber Power UPS UT850EG 425W Schuko

CyberPower UT Series UT850EG - UPS - AC 230 V - 425 wat - 850 VA - 1 faza - USB - złącza wyjściowe: 3 - czarny

4712856273304

Brak gwarancji

UPS - zewnętrzny

Czarny

Liniowa interaktywna

AC 230 V

AC 165 - 290 V

50/60 Hz  $\pm$  1Hz

$\pm$  10%

1 faza

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymagana częstotliwość:              | 50/60 Hz $\pm$ 5Hz                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Złącza wejściowe:                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rodzaje złącz wyjściowych zasilania: | 3 x zasilanie                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Napięcie wyjściowe:                  | AC 230 V $\pm$ 10% - 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zasilanie:                           | 425 wat / 850 VA                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ochrona przepięciowa łącza danych:   | Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca                                                                                                                                                                                                         |
| Kształt fali wyjściowej:             | Krokowa aproksymacja sinusoidy                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Klasyfikacja energetyczna:           | 125 dżule                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zabezpieczenie obwodu:               | Odcięcie obwodu                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bateria                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ilość:                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Technologia:                         | Kwasowo-ołowiowy                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Czas pracy (do):                     | 30 min przy 60 Watts<br>20 min przy 90 Watts<br>6 min przy 200 watów                                                                                                                                                                                                                     |
| Czas ładowania:                      | 6 godziny                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Czas Transferu:                      | 4 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Charakterystyka:                     | Zapieczętowane                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Praca w sieci                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Interfejs do zdalnego zarządzania:   | USB                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rozszerzenie / połączenie            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Interfejsy:                          | 1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Różne                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dołączone przewody:                  | Kabel zasilający 1.2 m                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Charakterystyka:                     | Bezpotencjałowy styk przełączny, alarm dźwiękowy, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), wskaźniki LED, ochrona przed przeciążeniem, start na baterii, zgodność z generatorem, GreenPower UPS Bypass Technology, obsługa Human Interface Device (HID), wewnętrzne ograniczanie natężenia |
| Zgodność z normami:                  | RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Parametry środowiska                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Minimalna temperatura pracy:         | 0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy:        | 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dopuszczalna wilgotność:             | 0-90% (niekondensująca)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wymiary i waga                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Szerokość:                           | 8.4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Głębokość:                           | 28 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wysokość:                            | 17.4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Waga:                                | 4.2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.