

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cyberpower-ut850eg-fr-cyber-power-ups-ut850eg-fr-425w-p-85505.html>



## CYBERPOWER UT850EG-FR Cyber Power UPS UT850EG-FR 425W

Cena brutto	<b>275,96 zł</b>
Cena netto	<b>224,35 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3584234</b>
Kod producenta	<b>UT850EG-FR</b>
Kod EAN	<b>4712856273311</b>

### Opis produktu

#### Opis

CyberPower UT850EG-FR gwarantuje ochronę zasilania urządzeń IT, takich jak komputery, urządzenia NAS i urządzenia pamięci masowej. Produkt wykonany w topologii Line-Interactive z funkcją automatycznej regulacji napięcia (AVR) w celu zapewnienia stabilnej mocy wyjściowej AC. Opatentowana technologia oszczędzania energii GreenPower UPS osiąga bardzo niski poziom zużycia prądu w celu zmniejszenia kosztów energii i pozwala na niższą temperaturę pracy, która wydłuża żywotność baterii.

Wskaźnik LED pokazuje stan urządzenia, status akumulatorów oraz stan awaryjny zasilacza UPS. Jest także kompatybilny z generatorami w celu przedłużenia ciągłości zasilania. Inne funkcje obejmują m.in. ochronę przed przeciążeniem, filtr EMI i konfigurowalny alarm w celu ochrony urządzenia. Konstrukcja wieżowa (Tower) umożliwi użytkownikom umieszczenie jej w biurkach a także w ciasnych przestrzeniach.

#### Najważniejsze punkty sprzedaży

- Technologia Energy Saving
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Kompatybilność z generatorem
- Wskaźnik stanu LED
- Ochrona przed przeciążeniem
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Ochrona telefonu, faksu, modemu, DSL, sieci
- High-speed Ethernet Data Transmission
- Port łączności USB
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Filtrowanie EMI i RFI
- Alarm z możliwością konfiguracji

#### Produkt:

#### Nazwa:

CYBERPOWER UT850EG-FR Cyber Power UPS UT850EG-FR 425W

#### Opis:

CyberPower UT Series UT850EG-FR - UPS - AC 230 V - 425 wat - 850 VA - 1 faza - USB - złącza wyjściowe: 3 - Francja - czarny 4712856273311

#### EAN:

#### Gwarancja producenta:

24 miesiące

#### Ogólne

#### Rodzaj urządzenia:

UPS - zewnętrzny

#### Kolor:

Czarny

#### Lokalizacja:

Francja

#### Zasilacz

#### Technologia UPS:

Liniowa interaktywna

#### Napięcie wejściowe:

AC 230 V

#### Zakres napięcia wejściowego:

AC 165 - 290 V

#### Częstotliwość wyjściowa:

50/60 Hz ± 1Hz

Margines napięcia wejściowego:	± 10%
Instalacja wejściowa:	1 faza
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz ± 5Hz
Złącza wejściowe:	1 x zasilanie CEE 7/6
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	3 x zasilanie CEE 7/5
Napięcie wyjściowe:	AC 230 V ± 10% - 50/60 Hz
Zasilanie:	425 wat / 850 VA
Ochrona przepięciowa łącza danych:	Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca
Kształt fali wyjściowej:	Krokowa aproksymacja sinusoidy
Klasyfikacja energetyczna:	125 dżule
Zabezpieczenie obwodu:	Odcięcie obwodu
Bateria	
Ilość:	1
Technologia:	Kwasowo-ołowiowy
Czas pracy (do):	30 min przy 60 Watts 20 min przy 90 Watts 6 min przy 200 watów
Czas ładowania:	6 godziny
Czas Transferu:	4 ms
Charakterystyka:	Zapieczętowane
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel zasilający 1.2 m
Charakterystyka:	Bezpotencjałowy styk przełączny, alarm dźwiękowy, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), wskaźniki LED, ochrona przed przeciążeniem, start na baterii, zgodność z generatorem, GreenPower UPS Bypass Technology, obsługa Human Interface Device (HID), wewnętrzne ograniczanie natężenia
Zgodność z normami:	RoHS
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-90% (niekondensująca)
Wymiary i waga	
Szerokość:	8.4 cm
Głębokość:	28 cm
Wysokość:	17.4 cm
Waga:	4.2 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.