

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/d-link-10-port-layer2-poe-smart-managed-gigabit-switch-dlink-green-30-8x-101001000mbits-tp-rj-45-poe-port-8023afat-p-188339.html>



D-LINK 10-Port Layer2 PoE Smart Managed Gigabit Switch dlink green 3.0 8x 10/100/1000Mbit/s TP RJ-45 PoE Port 802.3af/at

Cena brutto	750,71 zł
Cena netto	610,33 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4580999
Kod producenta	DGS-1210-10P/E
Kod EAN	790069467721

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Protokół zdalnego zarządzania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

D-LINK 10-Port Layer2 PoE Smart Managed Gigabit Switch dlink green 3.0 8x 10/100/1000Mbit/s TP RJ-45 PoE Port 802.3af/at
D-Link Web Smart DGS-1210-10P - Przełącznik - Tak - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP - stacjonarny - PoE+ (78 W)
0790069467721
24 miesiące w serwisie

Przełącznik - 10 porty - Tak

Stacjonarny 1U

Gigabit Ethernet

8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP

PoE+

78 W

8K wpisów

SNMP 1, SNMP 2, Telnet, HTTP, TFTP

RADIUS

Sterowanie przepływem, możliwy pełen duplex, przełączanie warstwy 2, obsługa DHCP, autonegociacja, obsługa BOOTP, obsługa RARP, obsługa ARP, obsługa VLAN, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, dublowanie portów, ważone cykliczne kolejkowanie (WRR), zapamiętaj i przekaż, filtrowanie adresów MAC, Broadcast Storm Control, kontrola nad szturmami pakietów multicast, kontrola nad szturmami pakietów unicast, możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa STP, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), serwer DHCP, Safeguard Engine
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at

Zgodność z normami:

RAM:	512 KB
Wbudowane urządzenia:	Panel LED
Wskaźniki statusu:	Szybkość transmisji portu, zasilanie, linia OK, łącze/aktywność
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ 2 x Gigabit LAN SFP
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Różne	
MTBF:	205,249 godziny
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class A, C-Tick, cUL, VCCI Klasa A ITE, IC Class A
Wymiary i waga	
Szerokość:	33 cm
Głębokość:	18 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	1.84 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 95%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.