

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/d-link-16-port-101001000mbps-unmanaged-gigabit-ethernet-switch-p-112316.html>

D-LINK 16-Port 10/100/1000Mbps Unmanaged Gigabit Ethernet Switch



Cena brutto	350,10 zł
Cena netto	284,64 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4047118
Kod producenta	DGS-1016S/E
Kod EAN	790069455261

Opis produktu

Opis

16-portowy niezarządzalny przełącznik Gigabit to idealny wybór dla domów oraz małych i średnich firm, planujących szybko i wygodnie ulepszyć lub rozbudować swoje sieci. Zwarta niskoprofilowa konstrukcja oznacza, że można go zarówno umieścić na biurku, jak też zamontować na ścianie. Przełącznik jest łatwy w konfiguracji bez konieczności użycia dodatkowego oprogramowania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zwarta, niskoprofilowa obudowa**

Umożliwia umieszczenie przełącznika na biurku lub zamontowanie na ścianie.

- **Z pełną szybkością bez zakłóceń**

Gigabitowe połączenia z obsługą 802.1p Quality of Service to szybsze wysyłanie i pobieranie bez przerw w strumieniowym przesyłaniu wideo lub połączeniach głosowych.

- **Cichy i trwały**

Metalowa obudowa bez wentylatora oznacza nie tylko cichą pracę, ale także przekłada się na zmniejszenie zużycia energii i większą niezawodność.

Produkt:

Nazwa:

D-LINK 16-Port 10/100/1000Mbps Unmanaged Gigabit Ethernet Switch

Opis:

D-Link DGS 1016S - Przełącznik - niezarządzalny - 16 x 10/100/1000 - stacjonarny - DC power

EAN:

0790069455261

Gwarancja producenta:

24 miesiące w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Przełącznik - 16 porty - niezarządzalny

Rodzaj obudowy:

Stacjonarny

Podtyp:

Gigabit Ethernet

Porty:

16 x 10/100/1000

Wykonanie:

Zdolność przełączania: 32 Gb/s

Szybkość przekazywania pakietów: 1 488 000 pakietów na sekundę

Kolejki: 8

8K wpisów

9216 bajtów

Sterowanie przepływem, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), zapamiętaj i przekaz, Quality of Service (QoS), bez chłodzenia, bufor pakietu 512KB, Green Ethernet (EEE), wykrywanie długości kabla

IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az

Szybkość transmisji portu, zasilanie, łącze/aktywność

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	16 x 1000Base-T RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie:	DC 12 V
Wymagany prąd elektryczny:	01:00
Zużycie energii w trybie aktywności:	8.89 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	3.37 wat
Różne	
MTBF:	564,658 godziny
Zgodność z normami:	Plug and Play, RoHS
Wymiary i waga	
Szerokość:	28 cm
Głębokość:	11 cm
Wysokość:	2.5 cm
Waga:	770 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.