

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/d-link-16-port-layer2-smart-managed-gigabit-switch-dlink-green-30-16x-101001000mbits-tp-rj-45-port4x-tp-combo-portsfp-slot-p-186643.html>



## D-LINK 16-Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switch dlink green 3.0 16x 10/100/1000Mbit/s TP RJ-45 Port4x TP Combo Port/SFP Slot

Cena brutto	<b>671,26 zł</b>
Cena netto	<b>545,74 zł</b>
Dostępność	<b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>4581010</b>
Kod producenta	<b>DGS-1210-16/E</b>
Kod EAN	<b>790069467738</b>

### Opis produktu

#### Opis

Przełącznik DGS-1210-16 oferuje zaawansowane funkcje zarządzania i bezpieczeństwa dostępne za pośrednictwem łatwego w obsłudze interfejsu. Nadaje się idealnie dla małych i średnich firm, które nie mają dużych działów informatycznych. DGS-1210-16 został wyposażony w technologię Green drugiej generacji, która zmniejsza zużycie energii. Jest kompleksowym rozwiązaniem po przystępnej cenie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Model trzeciej generacji z udoskonalonymi funkcjami zarządzania i bezpieczeństwa
- Technologia D-Link Green drugiej generacji zmniejszająca zużycie energii
- Inteligentne wentylatory, ustawiane domyślnie na małą prędkość, dodatkowo zmniejszające zużycie energii
- Solidne zabezpieczenie z uwierzytelnianiem 802.1X oraz listami kontroli dostępu (ACL) opartymi na standardzie IP/MAC
- Mechanizm D-Link Safeguard Engine chroniący przed atakami szkodliwego oprogramowania i spadkiem wydajności
- Funkcja Auto Voice VLAN do automatycznego ustalania priorytetów przesyłania cyfrowych danych głosowych
- Gwarantowana jakość usług (Quality of service - QoS) i kontrola przepustowości (z dokładnością do 64 kb/s) Funkcje wysokiej niezawodności, takie jak wykrywanie pętli (Loopback Detection - LBD) i diagnostyka kabli
- Uproszczone zarządzanie oparte na Internecie

Produkt:

Nazwa:

D-LINK 16-Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switch dlink green 3.0 16x 10/100/1000Mbit/s TP RJ-45 Port4x TP Combo Port/SFP Slot

Opis:

D-Link Web Smart DGS-1210-16 - Przełącznik - Tak - 16 x 10/100/1000 + 4 x dzielony SFP - stacjonarny 0790069467738

EAN:

Gwarancja producenta:

24 miesiące w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Przełącznik - 16 porty - Tak

Rodzaj obudowy:

Stacjonarny 1U

Podtyp:

Gigabit Ethernet

Porty:

16 x 10/100/1000 + 4 x dzielony SFP

Wielkość tablicy adresów MAC:

8K wpisów

Protokół zdalnego zarządzania:

SNMP 1, SNMP 2, Telnet, HTTP, TFTP

Metoda identyfikacji:

RADIUS

Cechy:

Sterowanie przepływem, możliwy pełen duplex, przełączanie

Zgodność z normami:	warstwy 2, obsługa DHCP, autonegociacja, obsługa BOOTP, obsługa RARP, obsługa ARP, obsługa VLAN, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, dublowanie portów, ważone cykliczne kolejkowanie (WRR), zapamiętaj i przekaż, filtrowanie adresów MAC, Broadcast Storm Control, kontrola nad szturmem pakietów multicast, kontrola nad szturmem pakietów unicast, możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa SNTP, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), serwer DHCP, Safeguard Engine
RAM:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x
Wbudowane urządzenia:	512 KB
Wskaźniki statusu:	Panel LED
Rozszerzenie / połączenie	Szybkość transmisji portu, zasilanie, linia OK, łącze/aktywność
Interfejsy:	16 x 1000Base-T RJ-45 4 x SFP (mini-GBIC)
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	17.4 wat
Różne	
MTBF:	799,491 godziny
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class A, C-Tick, cUL, VCCI Klasa A ITE, IC Class A
Wymiary i waga	
Szerokość:	44 cm
Głębokość:	21 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	2.9 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 95%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.