

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/d-link-24-port-layer2-poe-gigabit-smart-managed-switch-dlink-green-30-24x-101001000mbits-tp-poe-port-with-8023at-up-to-30-watt-p-186240.html>



D-LINK 24-Port Layer2 PoE Gigabit Smart Managed Switch dlink green 3.0 24x 10/100/1000Mbit/s TP PoE Port with 802.3at up to 30 Watt

Cena brutto	1 895,85 zł
Cena netto	1 541,34 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4581013
Kod producenta	DGS-1210-24P/E
Kod EAN	790069468537

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

D-LINK 24-Port Layer2 PoE Gigabit Smart Managed Switch dlink green 3.0 24x 10/100/1000Mbit/s TP PoE Port with 802.3at up to 30 Watt

D-Link DGS 1210-24P - Przełącznik - smart - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP - stacjonarny, montowany w szafie rack - PoE+ (193 W) 0790069468537 24 miesiące w serwisie

Przełącznik - 28 porty - smart

Stacjonarny, montowany w szafie rack 1U

Gigabit Ethernet

24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP

PoE+

193 W

Zdolność przełączania: 56 Gb/s

Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 41,7 Mp/s

Wpisy statyczne MAC: 256

Grupy IGMP: 256

Wpisy ARP: 256

8K wpisów

10000 bajtów

IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD

SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, Telnet, SNMP 3, HTTP, TFTP

SSL, TLS, SSL 3.0, SSL 2.0, PEAP, TTLS

RADIUS, Extensible Authentication Protocol (EAP)

Sterowanie przepływem, możliwy pełen duplex, autonegocjacja, obsługa BOOTP, obsługa VLAN, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), dublowanie portów, ważne cykliczne kolejkowanie (WRR), zapamiętaj i przekaż, Broadcast

Zgodność z normami:	Storm Control, obsługa IPv6, kontrola nad szturmem pakietów multicast, kontrola nad szturmem pakietów unicast, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), nasłuchiwanie DHCP, Safeguard Engine, Cable Diagnostics Function, D-Link Green Technology, obsługa IPv4, obsługuje LLDP, wiązanie IP-MAC, klient DHCP, Management Information Base (MIB), funkcja filtrowania Multicast, Class of Service (CoS), klient TFTP, Management Information Base (MIB) II, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), 1 wentylator, LLDP-MED, Head-of-line (HOL) Blocking Prevention, wykrywanie pętli zwrotnej, bufor pakietu 4,1 Mbit, Asymmetric VLAN, VLAN głos automatyczny, zapobieganie atakowi ARP spoofing
Wskaźniki statusu:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Rozszerzenie / połączenie	Zasilanie, PoE, łączność/aktywność, wentylator, prędkość
Interfejsy:	24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 4 x 10/100/1000 Base-T RJ-45/SFP
Zasilanie	Adapter mocy wewnętrznej
Zasilacz:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Wymagane napięcie:	16.6 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	
Różne	
MTBF:	469,262 godziny
Zgodność z normami:	cUL, LVD
Wymiary i waga	
Szerokość:	44 cm
Głębokość:	25 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	3.75 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - dożywotnia
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-95% (niekondensująca)
Min. temperatura przechowywania:	-20 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	0-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.