

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/d-link-24-port-layer2-smart-gigabit-switch-p-111116.html>

D-LINK 24-Port Layer2 Smart Gigabit Switch



Cena brutto	600,77 zł
Cena netto	488,43 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3861863
Kod producenta	DGS-1100-24V2
Kod EAN	790069451775

Opis produktu

Opis

Rodzina przełączników DGS-1100 to przystępne cenowo rozwiązanie dla firm z segmentu SOHO oraz SMB, jak też do wdrożeń w filiach biur, salach konferencyjnych dużych przedsiębiorstw, wszędzie tam, gdzie wymagane są podstawowe funkcje zarządzania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika**

Graficzny interfejs użytkownika DGS-1100 umożliwia łatwe zarządzanie funkcjami warstwy 2, takimi jak sieci VLAN, Spanning Tree Protocol (STP) i agregacją linków (statyczną). Z potężnymi funkcjami zabezpieczeń w postaci narzędzi IGMP snooping, Static MAC oraz Storm Control, przełączniki rodziny DGS-1100 to wszechstronne narzędzie dla środowisk wymagających nieskomplikowanego wdrożenia i łatwego rozwiązań konfiguracyjnych bez zbędnej złożoności.

- **Łatwe rozwiązywanie problemów**

Dzięki funkcjom wykrywania pętli i diagnostyce połączeń kablowych rodzina przełączników DGS-1100 skutecznie wspiera administratorów w rozwiązywaniu problemów z siecią. Funkcja wykrywania pętli wykrywa powstanie pętli na porcie i automatycznie go zamyka. Natomiast diagnostyka połączeń kablowych umożliwia przetestowanie jakości kabli miedzianych, rozpoznanie rodzaju kabli oraz wykrycie błędów.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Cechy:

D-LINK 24-Port Layer2 Smart Gigabit Switch

D-Link DGS 1100-24V2 - Przełącznik - smart - 24 x

10/100/1000 - stacjonarny, montowany w szafie rack

0790069451775

Ograniczona dożywotnia na sprzęt, w serw

Przełącznik - 24 porty - smart

Stacjonarny, montowany w szafie rack 1U

Gigabit Ethernet

24 x 10/100/1000

Zdolność przełączania: 48 Gb/s

Przekazywanie: 35,71 Mp/s

Grupy VLAN: 128

Identyfikatory sieci VLAN: 4094

Grupy IGMP: 128

8K wpisów

10000 bajtów

IGMPv2, IGMP, IGMPv3

SNMP 2, ICMP

SSL

Sterowanie przepływem, autonegocjacja, obsługa BOOTP, obsługa ARP, obsługa VLAN, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), nasłuchiwanie IGMP, zapobieganie atakom typu

Zgodność z normami:	DoS, dublowanie portów, Broadcast Storm Control, tryb pełnego duplexu, kontrola nad szturmem pakietów multicast, kontrola nad szturmem pakietów unicast, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), Quality of Service (QoS), Cable Diagnostics Function, kontrola łącza, bez chłodzenia, obsługuje LLDP, Port Security, klient DHCP, znaczniki VLAN, obsługuje DiffServ Code Point (DSCP), bufor pakietu 4,1 MB, querier IGMP, Voice VLAN, zarządzanie VLAN, grupa VLAN, Green Ethernet (EEE), Weighted Round Robin (WRR), Head-of-line (HOL) Blocking Prevention, wykrywanie pętli zwrotnej, VLAN na bazie portu, QoS na bazie portu, Unknown Storm Control, wsparcie DNA, Asymmetric VLAN
Pamięć fflashowa:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
Wskaźniki statusu:	16 MB
Rozszerzenie / połączenie	Status
Interfejsy:	24 x 1000Base-T RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	15.9 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	4.5 wat
Różne	
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
MTBF:	424,762 godziny
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class A, C-Tick, BSMI, cUL, CB, CCC, RoHS, LVD, VCCI Class A
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	D-Link Network Assistant
Wymiary i waga	
Szerokość:	28 cm
Głębokość:	18 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	1.32 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-95% (niekondensująca)
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	0-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.