

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/d-link-26-port-layer2-poe-gigabit-smart-managed-switch-24x-101001000mbps-tp-rj-45-poe-port-8023at-power-over-ethernet-p-197852.html>



D-LINK 26-Port Layer2 PoE+ Gigabit Smart Managed Switch 24x 10/100/1000Mbps TP RJ-45 PoE Port 802.3at Power-over-Ethernet

Cena brutto	1 653,39 zł
Cena netto	1 344,22 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4580995
Kod producenta	DGS-1100-26MPV2/E
Kod EAN	790069467868

Opis produktu

Opis

Gigabitowe zarządzalne przełączniki Smart PoE+ zaprojektowano z myślą o nadzorze wizyjnym. To pierwsze na świecie przełączniki PoE z obsługą ONVIF, które są dostarczane z opcjonalnym interfejsem webowym dostosowanym do monitoringu wizyjnego. Przełączniki umożliwiają wykrycie urządzeń zgodnych z ONVIF i zintegrowanie ich z systemem monitoringu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Przełączniki PoE z obsługą ONVIF, które są dostarczane z opcjonalnym interfejsem webowym dostosowanym do monitoringu wizyjnego
- Umożliwiają wykrycie urządzeń zgodnych z ONVIF i zintegrowanie ich z systemem monitoringu
- Zoptymalizowany interfejs webowy w czasie rzeczywistym daje dostęp do informacji z systemu monitoringu: topologii i statusu urządzeń, jak też wykorzystania zasilania PoE oraz przepustowości sieci
- Obsługa funkcji Auto Surveillance VLAN (ASV) gwarantuje wysoką jakość przesyłania wideo monitoringu w czasie rzeczywistym, bez wpływu na transfer innych danych w sieci
- Przełączniki z rodziny DGS-1100 MP/MPP współpracują z intuicyjnym narzędziem D-Link Network Assistant Utility i zostały wyposażone w webowy interfejs zarządzania
- D-Link Network Assistant Utility umożliwia wykrycie wszystkich zarządzalnych przełączników Smart D-Linka w tej samej warstwie sieci

Produkt:

Nazwa:

D-LINK 26-Port Layer2 PoE+ Gigabit Smart Managed Switch 24x 10/100/1000Mbps TP RJ-45 PoE Port 802.3at Power-over-Ethernet

Opis:

D-Link DGS 1100-26MPV2 - Przełącznik - smart - 24 x 10/100/1000 (PoE) + 2 x zestaw Gigabit SFP - stacjonarny, montowany w szafie rack - PoE (370 W)

EAN:

0790069467868

Gwarancja producenta:

24 miesiące w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Przełącznik - 26 porty - smart

Rodzaj obudowy:

Stacjonarny, montowany w szafie rack 1U

Podtyp:

Gigabit Ethernet

Porty:

24 x 10/100/1000 (PoE) + 2 x zestaw Gigabit SFP

Zasilanie przez Ethernet:

PoE

Budżet poE:

370 W

Wykonanie:	Zdolność przełączania: 52 Gb/s
Pojemność:	Przekazywanie: 38,69 Mp/s
	Grupy VLAN: 128
	Identyfikatory sieci VLAN: 4094
	Grupy IGMP: 128
	Kolejki priorytetu QoS na port: 8
	8K wpisów
	10KB
	IGMPv2, IGMP, IGMPv3
	SNMP 2, HTTP, ICMP
	SSL
	Sterowanie przepływem, autonegocjacja, obsługa BOOTP, obsługa VLAN, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), nasłuchiwanie IGMP, zapobieganie atakom typu DoS, dublowanie portów, Broadcast Storm Control, tryb pełnego duplexu, kontrola nad szturmami pakietów multicast, kontrola nad szturmami pakietów unicast, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), Quality of Service (QoS), Safeguard Engine, Cable Diagnostics Function, D-Link Green Technology, obsługuje LLDP, klient DHCP, Management Information Base (MIB), Management Information Base (MIB) II, Voice VLAN, zarządzanie VLAN, Private MIB, grupa VLAN, Green Ethernet (EEE), Weighted Round Robin (WRR), Head-of-line (HOL) Blocking Prevention, wykrywanie pętli zwrotnej, VLAN na bazie portu, QoS na bazie portu, Unknown Storm Control, Rapid Reconfiguration of Spanning Tree (RSTP), bufor pakietu 4,1 Mbit, Asymmetric VLAN, Smart Fan
	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt 16 MB
Zgodność z normami:	24 x 1000Base-T RJ-45 PoE 2 x Gigabit LAN RJ-45/SFP
Pamięć faszowa:	Adapter mocy wewnętrznej
Rozszerzenie / połączenie	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Interfejsy:	15.2 wat
Zasilanie	Zestaw do montażu w obudowie 11"
Zasilacz:	Dołączony
Wymagane napięcie:	317,777 godziny
Zużycie energii w stanie czuwania:	Certyfikat FCC Class A, UL, C-Tick, BSMI, cUL, CB, LVD, VCCI
Różne	Class A, RoHS 10
Akcesoria w zestawie:	Europa
Zestaw do montowania w stojaku:	D-Link Network Assistant
MTBF:	44 cm
Zgodność z normami:	20.8 cm
	4.4 cm
	2.8 kg
Lokalizacja:	Gwarancja ograniczona - dożywotnia
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	-10 °C
Dołączone oprogramowanie:	50 °C
Wymiary i waga	0-95% (niekondensująca)
Szerokość:	-40 °C
Głębokość:	70 °C
Wysokość:	0-95% (niekondensująca)
Waga:	
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	
Maksymalna temperatura pracy:	
Dopuszczalna wilgotność:	
Min. temperatura przechowywania:	
Maks. temperatura przechowywania:	
Zakres wilgotności pamięci:	

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.