

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/d-link-28-port-layer2-poe-gigabit-smart-managed-switch-dlink-green-30-24x-101001000mbits-tp-rj-45-poe-port-8023at-p-186364.html>



D-LINK 28-Port Layer2 PoE Gigabit Smart Managed Switch dlink green 3.0 24x 10/100/1000Mbit/s TP RJ-45 PoE Port 802.3at

Cena brutto	2 057,14 zł
Cena netto	1 672,47 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4581017
Kod producenta	DGS-1210-28P/E
Kod EAN	790069467783

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

D-LINK 28-Port Layer2 PoE Gigabit Smart Managed Switch dlink green 3.0 24x 10/100/1000Mbit/s TP RJ-45 PoE Port 802.3at
D-Link Web Smart DGS-1210-28P - Przełącznik - L3 - Tak - 24 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x Gigabit SFP - stacjonarny, montowany w szafie rack - PoE (193 W)
0790069467783
24 miesiące w serwisie

Przełącznik - 24 porty - L3 - Tak
Stacjonarny, montowany w szafie rack 1U
Gigabit Ethernet
24 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x Gigabit SFP
PoE
193 W
Zdolność przełączania: 56 Gb/s
Przekazywanie: 41,7 Mp/s
Adresy grupowe warstwa 2: 64
Interfejsy wirtualne (VLANy): 256
ACL: 50
16K wpisów
9216 bajtów
IGMPv2, IGMP, MLDv2, MLD
SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, SNMP 3, TFTP, SSH-2
MD5, SSL, TLS, SSL 3.0, SSL 2.0, PEAP, TTLS
RADIUS, Extensible Authentication Protocol (EAP)
Sterowanie przepływem, przełącznik MDI/MDI-X, obsługa BOOTP, nasłuchiwanie IGMP, dublowanie portów, ważne cykliczne kolejkowanie (WRR), Broadcast Storm Control, kontrola nad szturmami pakietów multicast, kontrola nad szturmami pakietów unicast, obsługa SNTP, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree

Zgodność z normami:	(RSTP), nasłuchiwanie DHCP, Quality of Service (QoS), serwer DHCP, Safeguard Engine, Cable Diagnostics Function, obsługuje LLDP, Port Security, klient DHCP, Management Information Base (MIB), funkcja filtrowania Multicast, Loopback, uwierzytelnianie 802.1x, Type of Service (ToS), obsługuje DiffServ Code Point (DSCP), bufor pakietów 3MB, rejestr systemu, inspekcja ARP IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	24 x 1000Base-T RJ-45 PoE 4 x 1000Base-X SFP
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V
Zużycie energii w trybie aktywności:	26.3 wat
Różne	
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class A, C-Tick, BSMI, cUL, CCC, LVD, VCCI Class A, TLS
Wymiary i waga	
Szerokość:	44 cm
Głębokość:	21 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	2.54 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-95% (niekondensująca)
Min. temperatura przechowywania:	-20 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	0-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.