

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/d-link-28-port-layer2-smart-managed-gigabit-switch-dlink-green-30-24x-101001000mbits-tp-rj-45-port4x-tp-combo-portsfp-slot-p-185527.html>



D-LINK 28-Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switch dlink green 3.0 24x 10/100/1000Mbit/s TP RJ-45 Port4x TP Combo Port/SFP Slot

Cena brutto	876,56 zł
Cena netto	712,65 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4581015
Kod producenta	DGS-1210-28/E
Kod EAN	790069467769

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Protokół zdalnego zarządzania:

Cechy:

D-LINK 28-Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switch dlink green 3.0 24x 10/100/1000Mbit/s TP RJ-45 Port4x TP Combo Port/SFP Slot

D-Link Web Smart DGS-1210-28 - Przełącznik - Tak - 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP - stacjonarny, montowany w szafie rack

0790069467769

24 miesiące w serwisie

Przełącznik - 28 porty - Tak

Stacjonarny, montowany w szafie rack 1U

Gigabit Ethernet

24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP

Zdolność przełączania: 56 Gb/s

Przekazywanie: 41,7 Mp/s

Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 29,8 Mp/s

16K wpisów

SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, CLI

Sterowanie przepływem, przełączanie warstwy 2,

autonegocjacja, obsługa BOOTP, obsługa ARP, obsługa VLAN,

automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), nasłuchiwanie

IGMP, obsługa Syslog, dublowanie portów, ważne cykliczne

kolejkowanie (WRR), zapamiętaj i przekaz, Broadcast Storm

Control, obsługa IPv6, tryb półduplexu, tryb pełnego duplexu,

kontrola nad szturmami pakietów multicast, kontrola nad

szturmami pakietów unicast, możliwość aktualizacji firmwaru,

obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu

Rapid Spanning Tree (RSTP), obsługa list dostępu (ACL),

Quality of Service (QoS), Safeguard Engine, Cable Diagnostics

Function, kontrola łącza, D-Link Green Technology, bez

chłodzenia, obsługuje LLDP, Link Aggregation Control Protocol

(LACP), klient DHCP, Energy Efficient Ethernet

Zgodność z normami:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x
Wskaźniki statusu:	Szybkość transmisji portu, zasilanie, łącze/aktywność
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	24 x 1000Base-T RJ-45 4 x SFP (mini-GBIC)
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	16.81 wat
Różne	
MTBF:	236,739 godziny
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class A, C-Tick, BSMI, cUL, ICES-003, VCCI Class A
Lokalizacja:	Europa
Wymiary i waga	
Szerokość:	44 cm
Głębokość:	21 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	2.9 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 95%
Min. temperatura przechowywania:	-20 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	0 - 95%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.