

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/d-link-48-port-layer2-smart-managed-gigabit-switch-dlink-green-30-44x-101001000mbits-tp-rj-45-port4x-combo-101001000mbits-p-190695.html>



D-LINK 48-Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switch dlink green 3.0 44x 10/100/1000Mbit/s TP RJ-45 Port4x Combo 10/100/1000Mbit/s

Cena brutto	1 805,77 zł
Cena netto	1 468,11 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4581018
Kod producenta	DGS-1210-48/E
Kod EAN	790069468551

Opis produktu

Opis

DGS-1210-48 należy do inteligentnych przełączników internetowych D-Link trzeciej generacji typu Web Smart Switch, które łączą zaawansowane funkcje zarządzania i zabezpieczeń w celu zwiększenia wydajności i skalowalności. Dzięki technologii D-Link Green drugiej generacji, DGS-1210-48 jest kompleksowym, ekologicznym rozwiązaniem przeznaczonym dla małych i średnich firm, oferowanym po przystępnej cenie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Model trzeciej generacji z udoskonalonymi funkcjami zarządzania i bezpieczeństwa
- Technologia D-Link Green drugiej generacji zmniejszająca zużycie energii
- Inteligentne wentylatory, ustawiane domyślnie na małą prędkość, dodatkowo zmniejszające zużycie energii
- Solidne zabezpieczenie z uwierzytelnianiem 802.1X oraz listami kontroli dostępu (ACL) opartymi na standardzie IP/MAC
- Mechanizm D-Link Safeguard Engine chroniący przed atakami szkodliwego oprogramowania i spadkiem wydajności
- Funkcja Auto Voice VLAN do automatycznego ustalania priorytetów przesyłania cyfrowych danych głosowych
- Gwarantowana jakość usług (Quality of service - QoS) i kontrola przepustowości (z dokładnością do 64 kb/s)
- Funkcje wysokiej niezawodności, takie jak wykrywanie pętli zwrotnych (Loopback Detection - LBD) i diagnostyka kabli
- Uprozczone zarządzanie oparte na Internecie
- Narzędzie SmartConsole umożliwiające równoczesne zarządzanie wieloma przełącznikami

Produkt:

Nazwa:

D-LINK 48-Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switch dlink green 3.0 44x 10/100/1000Mbit/s TP RJ-45 Port4x Combo 10/100/1000Mbit/s

Opis:

D-Link Web Smart DGS-1210-48 - Przełącznik - Tak - 48 x 10/100/1000 + 4 x dzielony SFP - stacjonarny

EAN:

0790069468551

Gwarancja producenta:

24 miesiące w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Przełącznik - 48 porty - Tak

Rodzaj obudowy:

Stacjonarny 1U

Podtyp:

Gigabit Ethernet

Porty:

48 x 10/100/1000 + 4 x dzielony SFP

Wielkość tablicy adresów MAC:

8K wpisów

Protokół zdalnego zarządzania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

RAM:

Wbudowane urządzenia:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Różne

MTBF:

Zgodność z normami:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

SNMP 1, SNMP 2, Telnet, HTTP, TFTP

RADIUS

Sterowanie przepływem, przełączanie warstwy 2, obsługa DHCP, autonegocjacja, obsługa BOOTP, obsługa RARP, obsługa ARP, obsługa VLAN, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, dublowanie portów, ważone cykliczne kolejkowanie (WRR), zapamiętaj i przekaż, filtrowanie adresów MAC, Broadcast Storm Control, kontrola nad szturmami pakietów multicast, kontrola nad szturmami pakietów unicast, możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa SNMP, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), serwer DHCP, Safeguard Engine

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x

1 MB

Panel LED

Szybkość transmisji portu, zasilanie, linia OK, łącze/aktywność

48 x 1000Base-T RJ-45

4 x SFP (mini-GBIC)

Adapter mocy wewnętrznej

AC 120/230 V (50/60 Hz)

59.1 wat

322,402 godziny

Certyfikat FCC Class A, C-Tick, cUL, VCCI Klasa A ITE, IC Class A

44 cm

25 cm

4.4 cm

4 kg

0 °C

40 °C

10 - 95%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.