

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-22-monitor-se2225hm-215inch-fhd-va-led-hdmi-vga-3yppg-ae-p-290263.html>



DELL 22 Monitor SE2225HM 21.5inch FHD VA LED HDMI VGA 3YPPG AE

Cena brutto	333,45 zł
Cena netto	271,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48033648
Kod producenta	210-BQZS

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

DELL 22 Monitor SE2225HM 21.5inch FHD VA LED HDMI VGA 3YPPG AE

Dell SE2225HM - Monitor LED - 22" (21.5" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - z 3 lata Basic Hardware Service with Advanced Exchange po diagnostyce zdalnej

36 miesięcy w miejscu instalacji

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2187041>

Klasa D

22"

21.5"

VA

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA: 60 Hz, HDMI: 100 Hz)

0.2493 mm

102

250 cd/m²

3000:1

16,7 miliony kolorów

72% NTSC (CIE 1931)

5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-szarego)

50 - 100 Hz

30 - 111 kHz

178

178

Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating

Podświetlenie LED

Szkło niezawierające arsenu, bezrtęciowy, tryb Eye comfort, technologia Flicker Free, Dell ComfortView Plus, podświetlenie krawędziowe LED, 3-stronny bez faset

49.286 cm x 21.18 cm x 39.575 cm - z podstawką

2.96 kg

HDMI (HDCP 1.4)

VGA

Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+21
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Obsługuje interfejs VESA, system porządkowania kabli, slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
	1 x kabel HDMI - 1.8 m
Dołączone przewody:	Plug and Play, ograniczona zawartość BFR, ograniczona zawartość PCV, NFPA 99, RoHS, Certyfikat TUV Rheinland Eye Comfort (3-gwiazdkowy), HDCP 1.4
Zgodność z normami:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	12 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	12.1 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	20.7 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 49.286 cm - głębokość: 21.18 cm - wysokość: 39.575 cm - waga: 2.96 kg Bez podstawki - szerokość: 49.286 cm - głębokość: 4.49 cm - wysokość: 28.648 cm - waga: 2.23 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	4.38 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Ślad Węglowy:	97.6 emisje węgla w kg (UE)
Produkcja (kg CO2e):	30.11
Logistyka (kg CO2e):	8.22
Eksploatacja (kg CO2e):	57.82
EOL (kg CO2e):	1.47
Węgiel Całkowity bez Fazy Użycia (kg CO2e):	39.78
Wersja PAIA:	GaBi version 1
Gwarancja producenta	
Usługi powiązane:	3 lata Basic Hardware Service with Advanced Exchange po diagnostyce zdalnej
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.