

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-24-200hz-monitor-se2425hg-238inch-fhd-ips-led-2xhdmi-dp-35-mm-jack-3yppg-ae-p-298456.html>



DELL 24 200Hz Monitor SE2425HG 23.8inch FHD IPS LED 2xHDMI DP 3.5 mm jack 3YPPG AE

Cena brutto	434,79 zł
Cena netto	353,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48087809
Kod producenta	210-BSNR

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

DELL 24 200Hz Monitor SE2425HG 23.8inch FHD IPS LED
2xHDMI DP 3.5 mm jack 3YPPG AE
Dell SE2425HG - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x
1080 Full HD (1080p) @ 200 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 1
ms - 2xHDMI, DisplayPort - BTO - z 3 lata Basic Hardware
Service with Advanced Exchange po diagnostyce zdalnej

36 miesięcy w miejscu instalacji

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2352863>

Klasa E

Klasa G

24"

23.8"

AMD FreeSync Premium

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 200 Hz

0.2745 mm

93

300 cd/m²

1000:1

16,7 miliony kolorów

99% sRGB (CIE 1931)

1 ms (maks. szary-do-szarego), 3 ms (szary-do-szarego super
szybki), 5 ms (szybki szary-do-szarego)

48 - 200 Hz

30 - 238 kHz

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating

Podświetlenie LED

Podświetlenie krawędziowe LED, bezręciowy, technologia
Flicker Free, tryb Eye comfort, szkło niezawierające arsenu,
Dell ComfortView Plus

Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.884 cm x 18.8 cm x 41.23 cm - z podstawką
Waga:	3.19 kg
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI DisplayPort Wyjście audio
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+21
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Obsługuje interfejs VESA, system porządkowania kabli, slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI - 1.8 m
Zgodność z normami:	Plug and Play, ograniczona zawartość BFR, ograniczona zawartość PCV, RoHS, DisplayPort 1.4
Typ ceny:	BTO
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	16 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	24 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	12.86 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	38 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 53.884 cm - głębokość: 18.8 cm - wysokość: 41.23 cm - waga: 3.19 kg Bez podstawki - szerokość: 53.884 cm - głębokość: 4.72 cm - wysokość: 31.705 cm - waga: 2.62 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	4.53 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Gwarancja producenta	
Usługi powiązane:	3 lata Basic Hardware Service with Advanced Exchange po diagnostyce zdalnej
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.	