

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-24-monitor-p2425h-wost-24inch-fhd-ips-led-hdmi-dp-4xusb-1xusb-c-15w-pd-vga-3yppg-ae-p-263511.html>



DELL 24 Monitor P2425H WOST 24inch FHD IPS LED HDMI DP 4xUSB 1xUSB-C 15W PD VGA 3YPPG AE

Cena brutto	594,61 zł
Cena netto	483,42 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47240507
Kod producenta	210-BMTB
Kod EAN	5397184821718

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

DELL P2425H 23.8inch 60.5cm WOST
Dell P2425H - Bez podstawy - monitor LED - 24" (23.81"
widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250
cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - z 3 lata
Limited Hardware Warranty with Advanced Exchange Service
and Premium Panel Exchange
5397184821718
36 miesięcy w miejscu instalacji

EAN:
Reklamacje:
Ogólne
Rodzaj wyświetlacza:
Klasa energii:
Wielkość przekątnej:
Wielkość celownika:
Wbudowane urządzenia:
Zasilanie USB:
Typ panela:
Współczynnik kształtu:
Rozdzielczość natywna:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa C
24"
23.81"
Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C
15 wat
IPS
16:9
Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100
Hz, VGA: 60 Hz)
0.2745 mm
92.53
250 cd/m²
1500:1
16,7 miliony kolorów
99% sRGB
5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-
szarego)
48 - 100 Hz
30 - 110 kHz
178
178
Anti-glare 3H hardness
Podświetlenie LED
Podświetlanie krawędziowe LED, technologia Flicker Free,
bezzręczowy, kontroler OSD, szkło niezawierające arsenu, Dell

Rozstaw pikseli:
Pikseli na cal:
Jasność:
Współczynnik kontrastu:
Obsługa kolorów:
Paleta Kolorów:
Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:
Częstotliwość odświeżania poziomego:
Poziomy kąt widzenia:
Pionowy kąt widzenia:
Powłoka ekranu:
Technologia podświetlenia:
Charakterystyka:

Wymiary (szer./głęb./wys.):	Easy Arrange, Szeroki Kąt Patrzenia, technologia Low Blue Light, 3-stronny bez faset, Dell ComfortView Plus
Waga:	53.864 cm x 5.003 cm x 31.423 cm - bez podstawki
Złącza:	3.12 kg
Interfejsy:	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) VGA USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B) 3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A) USB-C 3.2 Generacji 1. downstream (zasilanie do 15 W)
Mechaniczne	
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort 1.2 - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel upstream USB 3.2 Generacji 1. - 1.8 m
Zgodność z normami:	Plug and Play, RoHS, bez BFR, PVC-free
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	11.7 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	11.7 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	12 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	65 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Dell Display Manager
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Usługi powiązane:	3 lata Limited Hardware Warranty with Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.