

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-24-monitor-se2425hm-238inch-fhd-ips-led-hdmi-vga-3yppg-ae-p-290262.html>



DELL 24 Monitor SE2425HM 23.8inch FHD IPS LED HDMI VGA 3YPPG AE

Cena brutto	367,77 zł
Cena netto	299,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48033649
Kod producenta	210-BQZT

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

DELL 24 Monitor SE2425HM 23.8inch FHD IPS LED HDMI VGA 3YPPG AE

Dell SE2425HM - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - z 3 lata Basic Hardware Service with Advanced Exchange po diagnostyce zdalnej

36 miesięcy w miejscu instalacji

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2192908>

Klasa D

24"

23.8"

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA: 60 Hz, HDMI: 100 Hz)

0.2745 mm

93

250 cd/m²

1000:1

16,7 miliony kolorów

72% NTSC (CIE 1931)

5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-szarego)

50 - 100 Hz

30 - 110 kHz

178

178

Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating

Podświetlenie LED

Szkło niezawierające arsenu, bezrtęciowy, tryb Eye comfort, technologia Flicker Free, Dell ComfortView Plus, podświetlenie krawędziowe LED, 3-stronny bez faset

53.864 cm x 17.881 cm x 41.226 cm - z podstawką

3.47 kg

HDMI (HDCP 1.4)

VGA

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Pobór Mocy (Maksymalny):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Wielkość i waga (ładunek)

Waga transportowa:

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

Certyfikat ENERGY STAR:

ENERGY STAR Version:

Ślad Węglowy:

Produkcja (kg CO₂e):Logistyka (kg CO₂e):Eksploatacja (kg CO₂e):EOL (kg CO₂e):Węgiel Całkowity bez Fazy Użycia (kg CO₂e):

Wersja PAIA:

Gwarancja producenta

Usługi powiązane:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Odchylenie

-5/+21

100 x 100 mm

Obsługuje interfejs VESA, system porządkowania kabli, slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)

1 x kabel HDMI - 1.8 m

Plug and Play, ograniczona zawartość BFR, ograniczona zawartość PCV, NFPA 99, RoHS, Certyfikat TUV Rheinland Eye Comfort (3-gwiazdkowy), HDCP 1.4

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)

13 kWh/1000 godz.

12.11 wat

28.5 wat

0.3 wat

0.3 wat

Z podstawką - szerokość: 53.864 cm - głębokość: 17.881 cm - wysokość: 41.226 cm - waga: 3.47 kg

Bez podstawki - szerokość: 53.864 cm - głębokość: 4.77 cm - wysokość: 32.421 cm - waga: 2.8 kg

5.01 kg

Tak

8.0

141 emisje węgla w kg (UE)

66.25

9.4

63.12

2.04

77.88

GaBi version 1

3 lata Basic Hardware Service with Advanced Exchange po diagnostyce zdalnej

0 °C

40 °C

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.