

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-27-plus-4k-monitor-s2725qc-27inch-uhd-ips-led-2xhdmi-3xusb-1xusb-c-65w-speakers-3yppg-ae-p-290217.html>



DELL 27 Plus 4K Monitor S2725QC 27inch UHD IPS LED 2xHDMI 3xUSB 1xUSB-C 65W Speakers 3YPPG AE

Cena brutto	1 332,49 zł
Cena netto	1 083,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48033647
Kod producenta	210-BQWS

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

DELL 27 Plus 4K Monitor S2725QC 27inch UHD IPS LED 2xHDMI
3xUSB 1xUSB-C 65W Speakers 3YPPG AE
Dell 27 Plus 4K USB-C Monitor S2725QC - Monitor LED - 27" -
3840 x 2160 4K @ 120 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 4 ms -
2xHDMI, USB-C - głośnik(i) - z 3 lata Basic Hardware Service
with Advanced Exchange po diagnostyce zdalnej

36 miesięcy w miejscu instalacji

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2186109>

Klasa F

Klasa G

27"

AMD FreeSync Premium

Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C

65 wat

IPS

16:9

4K 3840 x 2160 przy 120 Hz

0.1554 mm

163

350 cd/m²

1500:1

1,07 miliarda kolorów

99% sRGB (CIE 1931)

5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-szarego), 4 ms (szary-do-szarego, wartość ekstremalna)

48 - 120 Hz

27 - 270 kHz

178

178

Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating

Podświetlenie LED

Dell ComfortView Plus, Dell Easy Arrange, szkło niezawierające arsenu, bezręciowy, podświetlanie krawędziowe LED, panel

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Kąt obrotu:

Kąt rotacji:

Regulacja wysokości:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Pobór Mocy (Maksymalny):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Wielkość i waga (ładunek)

Waga transportowa:

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

Certyfikat ENERGY STAR:

ENERGY STAR Version:

Ślad Węglowy:

Produkcja (kg CO₂e):Logistyka (kg CO₂e):Eksploatacja (kg CO₂e):EOL (kg CO₂e):Węgiel Całkowity bez Fazy Użycia (kg CO₂e):

Gwarancja producenta

Usługi powiązane:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

bez migotania, technologia Low Blue Light, Szeroki Kąt

Patrzenia, ultra cienka konstrukcja fasety

61.154 cm x 20.04 cm x 51.863 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)

6.71 kg

Głośnik(i) - stereo

5 wat

2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.3)

USB-C upstream / DisplayPort 1,4 Tryb Alternatywny z Power Delivery (moc maks. 65 W)

USB 3.2 Generacji 1. downstream

USB 3.2 Generacji 1. downstream z ładowaniem Baterii 1.2

USB-C 3.2 Generacji 1. downstream (zasilanie do 15 W)

Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie

-5/+21

60

180

130 mm

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, system porządkowania kabli
Osłona I/O

1 x kabel USB-C 3.2 Generacji 2 - USB-C - 1 m

Plug and Play, RoHS, bez BFR, PVC-free, Certyfikacja komfortu oczu TUV Rheinland (4-gwiazdkowa), DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, HDCP 2.3

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)

25 kWh/1000 godz.

37 kWh/1000 godz.

21 wat

180 wat

0.4 wat

0.3 wat

Dell Display Manager

Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.154 cm - głębokość: 20.04 cm - wysokość: 38.863 cm - waga: 6.71 kg

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.154 cm - głębokość: 20.04 cm - wysokość: 51.863 cm - waga: 6.71 kg

Bez podstawki - szerokość: 61.154 cm - głębokość: 6 cm -

wysokość: 35.598 cm - waga: 4.85 kg

8.9 kg

Tak

8.0

272 emisje węgla w kg (UE)

125.79

16.7

123.35

5.88

148.65

3 lata Basic Hardware Service with Advanced Exchange po diagnostyce zdalnej

0 °C

40 °C

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
