

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-27-plus-monitor-s2725dc-27inch-qhd-ips-led-hdmi-dp-3xusb-1xusb-c-65w-speakers-3yppg-ae-p-303132.html>



DELL 27 Plus Monitor S2725DC 27inch QHD IPS LED HDMI DP 3xUSB 1xUSB-C 65W Speakers 3YPPG AE

Cena brutto	1 101,66 zł
Cena netto	895,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48167578
Kod producenta	210-BSRL
Kod EAN	5397184963005

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:
Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

DELL 27 Plus Monitor S2725DC 27inch QHD IPS LED HDMI DP
3xUSB 1xUSB-C 65W Speakers 3YPPG AE

Dell Plus S2725DC - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @
144 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort,
USB-C - głośnik(i) - z 3 lata Basic Hardware Service with
Advanced Exchange po diagnostyce zdalnej
5397184963005

36 miesięcy w miejscu instalacji

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2390300>

Klasa E

27"

AMD FreeSync

Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C

65 wat

IPS

16:9

QHD 2560 x 1440 przy 144 Hz

0.2331 mm

109

350 cd/m²

1500:1

16,7 miliony kolorów

99% sRGB (CIE 1931)

1 ms (MPRT), 4 ms (szary-do-szarego, wartość ekstremalna), 5
ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-
szarego)

48 - 144 Hz

27 - 218 kHz

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating

Podświetlenie LED

Podświetlenie krawędziowe LED, bezręciowy, szkło

	niezawierające arsenu, Dell Easy Arrange, Szeroki Kąt Patrzenia, technologia Low Blue Light, Dell ComfortView Plus, panel bez migotania, tryb Eye comfort
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.134 cm x 20.183 cm x 50.013 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
Waga:	6.48 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	3 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) USB-C upstream / DisplayPort 1,4 Tryb Alternatywny z Power Delivery (moc maks. 65 W) 2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream USB-C 3.2 Generacji 1. downstream (zasilanie do 15 W)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+21
Kąt obrotu:	60
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	110 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, system porządkowania kabli
Dołączone przewody:	1 x kabel USB-C 3.2 Generacji 2 - USB-C - 1 m
Zgodność z normami:	Plug and Play, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, Certyfikacja komfortu oczu TUV Rheinland (4-gwiazdkowa), RoHS, PVC-free, bez BFR
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	21 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	19.45 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	175 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Dell Peripheral Manager (tylko Windows), Dell Display Manager
Wymagany system operacyjny:	Windows 10, Windows 11, Apple macOS 13, Apple macOS 14, Apple macOS 15
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.134 cm - głębokość: 20.183 cm - wysokość: 39.013 cm - waga: 6.48 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.134 cm - głębokość: 20.183 cm - wysokość: 50.013 cm - waga: 6.48 kg Bez podstawki - szerokość: 61.134 cm - głębokość: 5.887 cm - wysokość: 35.598 cm - waga: 4.62 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	8.86 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Gwarancja producenta	
Usługi powiązane:	3 lata Basic Hardware Service with Advanced Exchange po diagnostyce zdalnej
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.