

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-34-plus-monitor-s3425dw-34inch-wqhd-va-led-2xhdmi-3xusb-1xusb-c-65w-speakers-3yppg-ae-p-290212.html>



DELL 34 Plus Monitor S3425DW 34inch WQHD VA LED 2xHDMI 3xUSB 1xUSB-C 65W Speakers 3YPPG AE

Cena brutto	1 881,33 zł
Cena netto	1 529,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48034662
Kod producenta	210-BQWR

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Zaokrąglony ekran:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

DELL 34 Plus Monitor S3425DW 34inch WQHD VA LED 2xHDMI
3xUSB 1xUSB-C 65W Speakers 3YPPG AE

Dell 34 Plus USB-C Monitor S3425DW - Monitor LED -
zaokrąglony - 34" - 3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz - VA - 300
cd/m² - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI, USB-C - głośnik(i) - z 3 lata
Basic Hardware Service with Advanced Exchange po
diagnostyce zdalnej

36 miesięcy w miejscu instalacji

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2198463>

Klasa F

Klasa G

34"

Tak

AMD FreeSync Premium

Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C

65 wat

VA

21:9

UWQHD 3440 x 1440 przy 120 Hz

0.23175 mm

109

300 cd/m²

3000:1

1,07 miliarda kolorów

99% sRGB (CIE 1931), 95% DCI-P3 (CIE 1976)

1 ms (maks. szary-do-szarego), 3 ms (szybki szary-do-
szarego), 5 ms (gray-to-gray normal)

48 - 120 Hz

25 - 200 kHz

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating

Podświetlenie LED

Charakterystyka:	Dell ComfortView Plus, Dell Easy Arrange, szkło niezawierające arsenu, bezrętcowy, podświetlanie krawędziowe LED, panel bez migotania, technologia Low Blue Light, Szeroki Kąt Patrzenia, ultra cienka konstrukcja fasety, obraz po obrazie, obraz w obrazie
Wymiary (szer./głęb./wys.):	80.732 cm x 22.185 cm x 51.718 cm - z podstawką (najwyższa pozycja) 9.38 kg
Waga:	
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	5 wat
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.3) USB-C upstream / DisplayPort 1,4 Tryb Alternatywny z Power Delivery (moc maks. 65 W) USB 3.2 Generacji 1. downstream USB 3.2 Generacji 1. downstream z ładowaniem Baterii 1.2 USB-C 3.2 Generacji 1. downstream (zasilanie do 15 W)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+21
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, system porządkowania kabli Osłona I/O 1 x kabel USB-C 3.2 Generacji 2 - USB-C - 1 m Plug and Play, RoHS, bez BFR, PVC-free, Certyfikacja komfortu oczu TÜV Rheinland (4-gwiazdkowa), DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, HDCP 2.2 Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Akcesoria w zestawie:	
Dołączone przewody:	
Zgodność z normami:	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	31 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	40 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	33 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	175 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Dell Display Manager
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 80.732 cm - głębokość: 22.185 cm - wysokość: 41.153 cm - waga: 9.38 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 80.732 cm - głębokość: 22.185 cm - wysokość: 51.718 cm - waga: 9.38 kg Bez podstawki - szerokość: 80.732 cm - głębokość: 11.689 cm - wysokość: 35.577 cm - waga: 6.91 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	14.88 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Ślad Węglowy:	354 emisje węgla w kg (UE)
Produkcja (kg CO2e):	144.72
Logistyka (kg CO2e):	27.93
Eksploatacja (kg CO2e):	150.82
EOL (kg CO2e):	30.59
Węgiel Całkowity bez Fazy Użycia (kg CO2e):	203.18
Gwarancja producenta	
Usługi powiązane:	3 lata Basic Hardware Service with Advanced Exchange po diagnostyce zdalnej
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

za zawarte w nich ewentualne błędy.