

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-alienware-25-monitor-aw2525hm-245inch-fhd-ips-led-2xhdm-dp-3xusb-3yp-pg-ae-p-297944.html>



DELL Alienware 25 Monitor AW2525HM 24.5inch FHD IPS LED 2xHDMI DP 3xUSB 3YPPG AE

Cena brutto	981,93 zł
Cena netto	798,31 zł
Numer katalogowy	48086634
Kod producenta	210-BRYJ

Opis produktu

Opis

Monitor Dell Alienware AW2525HM został zaprojektowany z myślą o graczach poszukujących wysokiej wydajności podczas grania. Ten 25-calowy monitor stacjonarny oferuje natywną rozdzielczość 1920 x 1080 i częstotliwość odświeżania do 320 Hz, zapewniając płynny obraz i redukując rozmycie podczas szybkich gier. Dzięki czasowi reakcji wynoszącemu 0,5 ms i kątowi widzenia 178 stopni każda gra jest renderowana z precyzją i klarownością.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Technologia wyświetlania zapewniająca wrażenie zanurzenia w obrazie i żywe kolory**
Wyposażony w matrycę aktywną TFT i obsługę HDR, monitor Alienware AW2525HM zapewnia oszałamiającą jakość obrazu i szeroką gamę kolorów wynoszącą 99% sRGB. Technologia podświetlenia LED zwiększa jasność obrazu do 400 cd/m², umożliwiając wyświetlanie żywych obrazów w różnych warunkach oświetleniowych.
- Zaawansowane funkcje gamingowe zapewniające przewagę nad konkurencją**
Monitor ten oferuje specjalistyczne tryby gry, takie jak FPS, RTS i RPG, a także trzy tryby konfigurowalne, zapewniające dostosowane ustawienia dla różnych gatunków gier. Dodatkowo technologia Flicker-Free i Dell ComfortView Plus pomagają zmniejszyć zmęczenie oczu podczas długich sesji grania.
- Elastyczne ustawienie dla każdej konfiguracji**
Dzięki regulacji wysokości, obracaniu w pionie, obrotowi i pochyleniu monitor Alienware AW2525HM można dostosować do wszelkich preferencji ergonomicznych, zapewniając optymalny komfort i kąty widzenia w każdym środowisku gamingowym.
- Szerokie możliwości połączeń**
Dzięki wielu opcjom interfejsów, w tym HDMI i DisplayPort 1.4, monitor obsługuje różne źródła sygnału wideo. Hub USB 3.2 Gen 1 umożliwia łatwe podłączenie urządzeń peryferyjnych, pomagając utrzymać porządek i wydajność zestawu do gier.
- Energooszczędna konstrukcja zapewniająca zrównoważony rozwój**
Monitor Alienware AW2525HM posiada certyfikat ENERGY STAR, co gwarantuje jego wydajną pracę przy niskim zużyciu energii, dzięki czemu jest przyjazny dla środowiska i stanowi doskonały wybór dla graczy, którzy chcą zminimalizować swój ślad węglowy.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

DELL Alienware 25 Monitor AW2525HM 24.5inch FHD IPS LED
2xHDMI DP 3xUSB 3YPPG AE

Alienware AW2525HM - Monitor LED - gaming - 25" (24.5"
widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 320 Hz - IPS - 400
cd/m² - 1000:1 - 0.5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - z 3 lata
Advanced Exchange Service and Limited Hardware Warranty

36 miesięcy w miejscu instalacji

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2269431>

Klasa E

Klasa F

Wielkość przekątnej:	25"
Wielkość celownika:	24.5"
Technologia Adaptive-Sync:	AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC Compatible, VESA Adaptive-Sync
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 320 Hz, HDMI: 255 Hz)
Rozstaw pikseli:	0.2829 mm
Pikseli na cal:	90
Jasność:	400 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	99% sRGB (CIE 1931)
Czas reakcji:	0,5 ms (min. szary-do-szarego), 1 ms (szary-do-szarego widzialny) w trybie ekstremalnym
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 320 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 384 kHz
Gaming:	Tak
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	FPS Mode, tryb MOBA, RPG Mode, RTS Mode, Tryb Sportowy, 3 personalizowane tryby gry, Dell ComfortView Plus, technologia Flicker Free, technologia Low Blue Light, bezrtęciowy, szkło niezawierające arsenu, podświetlenie krawędziowe LED
Wymiary (szer./głęb./wys.):	55.559 cm x 20.6 cm x 50.073 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
Waga:	6.07 kg
Złącza:	2 x HDMI
Interfejsy:	DisplayPort 1.4 USB 3.2 Generacji 1. downstream (BC 1.2) USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A) USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+21
Kąt obrotu:	40
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	110 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami, obsługuj interfejs VESA Naklejka Alienware
Akcesoria w zestawie:	1 x kabel DisplayPort 1.4 - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI - 1.8 m 1 x kabel upstream USB 3.2 Generacji 1. - USB z Typ A na Typ B - 1.8 m
Zgodność z normami:	Plug and Play, RoHS, ograniczona zawartość BFR, ograniczona zawartość PCV, HDCP 1.4, HDCP 2.3, DisplayPort 1.4
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	18 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	23 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	14.76 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	65 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Alienware Command Center
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 55.559 cm - głębokość: 20.6 cm - wysokość: 39.073 cm - waga: 6.07 kg

	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 55.559 cm - głębokość: 20.6 cm - wysokość: 50.073 cm - waga: 6.07 kg Bez podstawki - szerokość: 55.559 cm - głębokość: 6.889 cm - wysokość: 32.95 cm - waga: 3.69 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	8.19 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Usługi powiązane:	3 lata Advanced Exchange Service and Limited Hardware Warranty
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.