

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-alienware-27inch-monitor-aw2725dm-qhd-ips-led-2xhdmi-dp-3xusb-3yppg-ae-p-297405.html>



## DELL Alienware 27inch Monitor AW2725DM QHD IPS LED 2xHDMI DP 3xUSB 3YPPG AE

Cena brutto	<b>832,22 zł</b>
Cena netto	<b>676,60 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>48043011</b>
Kod producenta	<b>210-BQWQ</b>
Kod EAN	<b>5397184962718</b>

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Certyfikacja HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

DELL Alienware 27inch Monitor AW2725DM QHD IPS LED  
2xHDMI DP 3xUSB 3YPPG AE

Alienware AW2725DM - Monitor LED - gaming - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 180 Hz - IPS - 400 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - BTO - z 3 lata Basic Hardware Service with Advanced Exchange po diagnostyce zdalnej

36 miesięcy w miejscu instalacji

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT  
<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2167459>

Klasa F

Klasa G

27"

AMD FreeSync, VESA Adaptive-Sync, NVIDIA G-SYNC  
Compatible

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

IPS

16:9

QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 144 Hz)

0.2331 mm

109

400 cd/m<sup>2</sup>

1000:1

DisplayHDR 400

1,07 miliarda kolorów

95% DCI-P3 (CIE 1976)

1 ms (maks. szary-do-szarego), 2 ms (super szybki szary-do-szarego), 4 ms (szybki szary-do-szarego)

48 - 180 Hz

30 - 285 kHz

Tak

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating

Podświetlenie LED

Charakterystyka:	Obraz w obrazie, obraz po obrazie, beztrzęciowy, szkło niezawierające arsenu, technologia Low Blue Light, Dell ComfortView Plus, tryb konsolowy
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.3 cm x 20.6 cm x 51.946 cm - z podstawką (najwyższa pozycja) 6.57 kg
Waga:	
Złącza:	2 x HDMI
Interfejsy:	DisplayPort 1.4 USB 3.2 Generacji 1. downstream (BC 1.2) USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A) USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+21
Kąt obrotu:	40
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	110 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami, obsługujej interfejs VESA
Akcesoria w zestawie:	Naklejka Alienware
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort 1.4 - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel HDMI - 1.8 m 1 x kabel upstream USB 3.2 Generacji 1. - 1.8 m
Zgodność z normami:	Plug and Play, RoHS, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, ograniczona zawartość BFR, ograniczona zawartość PCV, HDCP 2.1
Typ ceny:	BTO
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	25 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	36 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	24 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	80 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Alienware Command Center
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.3 cm - głębokość: 20.6 cm - wysokość: 40.946 cm - waga: 6.57 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.3 cm - głębokość: 20.6 cm - wysokość: 51.946 cm - waga: 6.57 kg Bez podstawki - szerokość: 61.3 cm - głębokość: 6.719 cm - wysokość: 36.372 cm - waga: 4.23 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	9.82 kg
Gwarancja producenta	
Usługi powiązane:	3 lata Basic Hardware Service with Advanced Exchange po diagnostyce zdalnej
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.