

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-alienware-aw2725df-27inch-qd-oled-gaming-monitor-p-266616.html>



DELL Alienware AW2725DF 27inch QD-OLED Gaming Monitor

Cena brutto	2 359,67 zł
Cena netto	1 918,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47183633
Kod producenta	210-BLHH
Kod EAN	5397184821596

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

DELL Alienware AW2725DF 27inch QD-OLED Gaming Monitor
Alienware 27 Gaming Monitor AW2725DF - Monitor OLED - gaming - 27" (26.7" widoczny) - 2560 x 1440 QHD @ 360 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - HDMI, 2xDisplayPort - Ciemna Strona Księżyca - z 3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange (W tym gwarancję na wypalenie się ekranu OLED)

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Certyfikacja HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Charakterystyka:

36 miesięcy w miejscu instalacji

Monitor OLED / Quantum Dot OLED

Klasa G

Klasa G

27"

26.7"

VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro

System oświetlenia AlienFX, koncentrator USB 3.2 Generacji 1. 16:9

QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 360 Hz, HDMI: 144 Hz)

0.2292 mm

111

1000 cd/m²

1500000:1

DisplayHDR 400 True Black

1,07 miliarda kolorów

99.3% DCI-P3 (CIE 1976)

0,03 ms (szary-do-szarego)

48 - 360 Hz

27 - 621.32 kHz

Tak

178

178

Antyrefleks

Obraz w obrazie, obraz po obrazie, FPS Mode, technologia Flicker Free, RTS Mode, bezręciowy, szkło niezawierające arsenu, Tryb Sportowy, Dell Easy Arrange, RPG Mode, technologia Low Blue Light, kalibracja Delta E Ciemna Strona Księżyca

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):	60.911 cm x 24.369 cm x 40.62 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
Waga:	6.3 kg
Złącza	HDMI
Interfejsy:	2 x DisplayPort 1.4 USB-C 3.2 Generacji 1. downstream (BC 1.2) 3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A) USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+21
Kąt obrotu:	40
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	110 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami, obsługuj interfejs VESA
Akcesoria w zestawie:	Ściereczka, naklejka Alienware
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort 1.4 - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m 1 x przewód DisplayPort / USB typ C - 1 m 1 x kabel upstream USB 3.2 Generacji 1. - 1.8 m
Zgodność z normami:	Plug and Play, RoHS, ograniczona zawartość BFR, ograniczona zawartość PCV
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	27.6 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	27.6 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	27.6 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	34.1 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	130 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Alienware Command Center
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 60.911 cm - głębokość: 24.369 cm - wysokość: 40.62 cm - waga: 6.3 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 60.911 cm - głębokość: 24.369 cm - wysokość: 51.62 cm - waga: 6.3 kg Bez podstawki - szerokość: 60.911 cm - głębokość: 6.76 cm - wysokość: 35.9 cm - waga: 4.3 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	9.97 kg
Gwarancja producenta	
Usługi powiązane:	3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange (W tym gwarancję na wypalenie się ekranu OLED)
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.