

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-alienware-aw2725df-27inch-qd-oled-gaming-monitor-p-266616.html>



## DELL Alienware AW2725DF 27inch QD-OLED Gaming Monitor

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 641,40 zł</b>                         |
| Cena netto       | <b>2 147,48 zł</b>                         |
| Dostępność       | <b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>                             |
| Numer katalogowy | <b>47183633</b>                            |
| Kod producenta   | <b>210-BLHH</b>                            |

### Opis produktu

Produkt:  
Nazwa:  
Opis:

DELL Alienware AW2725DF 27inch QD-OLED Gaming Monitor  
Alienware 27 Gaming Monitor AW2725DF - Monitor OLED - gaming - 27" (26.7" widoczny) - 2560 x 1440 QHD @ 360 Hz - 1000 cd/m<sup>2</sup> - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - HDMI, 2xDisplayPort - Ciemna Strona Księżyca - z 3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange (W tym gwarancję na wypalenie się ekranu OLED)

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Certyfikacja HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Charakterystyka:

36 miesięcy w miejscu instalacji

Monitor OLED / Quantum Dot OLED

Klasa G

Klasa G

27"

26.7"

VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro

System oświetlenia AlienFX, koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

16:9

QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 360 Hz, HDMI: 144 Hz)

0.2292 mm

111

1000 cd/m<sup>2</sup>

1500000:1

DisplayHDR 400 True Black

1,07 miliarda kolorów

99.3% DCI-P3 (CIE 1976)

0,03 ms (szary-do-szarego)

48 - 360 Hz

27 - 621.32 kHz

Tak

178

178

Antyrefleks

Obraz w obrazie, obraz po obrazie, FPS Mode, technologia

Flicker Free, RTS Mode, bezręciowy, szkło niezawierające

arsenu, Tryb Sportowy, Dell Easy Arrange, RPG Mode,

technologia Low Blue Light, kalibracja Delta E

Ciemna Strona Księżyca

60.911 cm x 24.369 cm x 40.62 cm - z podstawką (najniższa

|                                          |                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga:                                    | pozycja)                                                                                                                  |
| Złącza                                   | 6.3 kg                                                                                                                    |
| Interfejsy:                              | HDMI                                                                                                                      |
|                                          | 2 x DisplayPort 1.4                                                                                                       |
|                                          | USB-C 3.2 Generacji 1. downstream (BC 1.2)                                                                                |
|                                          | 3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A)                                                                               |
|                                          | USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B)                                                                                     |
| Mechaniczne                              |                                                                                                                           |
| Regulacja pozycji ekranu:                | Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie                                                                             |
| Kąt pochylenia:                          | -5/+21                                                                                                                    |
| Kąt obrotu:                              | 40                                                                                                                        |
| Kąt rotacji:                             | 180                                                                                                                       |
| Regulacja wysokości:                     | 110 mm                                                                                                                    |
| Interfejs Montażowy VESA:                | 100 x 100 mm                                                                                                              |
| Różne                                    |                                                                                                                           |
| Cechy:                                   | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami, obsługuj interfejs VESA |
| Akcesoria w zestawie:                    | Ściereczka, naklejka Alienware                                                                                            |
| Dołączone przewody:                      | 1 x kabel DisplayPort 1.4 - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m                                                            |
|                                          | 1 x przewód DisplayPort / USB typ C - 1 m                                                                                 |
|                                          | 1 x kabel upstream USB 3.2 Generacji 1. - 1.8 m                                                                           |
| Zgodność z normami:                      | Plug and Play, RoHS, ograniczona zawartość BFR, ograniczona zawartość PCV                                                 |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego:           | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington                                                                                         |
| Zasilanie                                |                                                                                                                           |
| Napięcie wejściowe:                      | AC 100-240 V (50/60 Hz)                                                                                                   |
| Konsumpcja energii (w trybie ON):        | 27.6 W                                                                                                                    |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):               | 27.6 kWh/1000 godz.                                                                                                       |
| Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):               | 27.6 kWh/1000 godz.                                                                                                       |
| Pobór Mocy (Standardowy):                | 34.1 wat                                                                                                                  |
| Pobór Mocy (Maksymalny):                 | 130 wat                                                                                                                   |
| Zużycie energii w stanie czuwania:       | 0.5 wat                                                                                                                   |
| Pobór mocy (tryb wł.):                   | 0.3 wat                                                                                                                   |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe     |                                                                                                                           |
| Dołączone oprogramowanie:                | Alienware Command Center                                                                                                  |
| Wymiary i waga                           |                                                                                                                           |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 60.911 cm - głębokość: 24.369 cm - wysokość: 40.62 cm - waga: 6.3 kg         |
|                                          | Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 60.911 cm - głębokość: 24.369 cm - wysokość: 51.62 cm - waga: 6.3 kg         |
|                                          | Bez podstawki - szerokość: 60.911 cm - głębokość: 6.76 cm - wysokość: 35.9 cm - waga: 4.3 kg                              |
| Wielkość i waga (ładunek)                |                                                                                                                           |
| Waga transportowa:                       | 9.97 kg                                                                                                                   |
| Gwarancja producenta                     |                                                                                                                           |
| Usługi powiązane:                        | 3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange (W tym gwarancję na wypalenie się ekranu OLED)                |
| Parametry środowiska                     |                                                                                                                           |
| Minimalna temperatura pracy:             | 0 °C                                                                                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy:            | 40 °C                                                                                                                     |
| Dopuszczalna wilgotność:                 | 10-80% (niekondensująca)                                                                                                  |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.