

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-aw2524hf-24.5inch-fhd-fast-ips-black-led-500hz-hdmi-2xdp-usb-3yppg-ae-p-234125.html>



DELL AW2524HF 24.5inch FHD Fast IPS Black LED 500Hz HDMI 2xDP USB 3YPPG AE

Cena brutto	2 544,38 zł
Cena netto	2 068,60 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46716572
Kod producenta	210-BJPH
Kod EAN	5397184821374

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

DELL AW2524HF 24.5inch FHD Fast IPS Black LED 500Hz HDMI
2xDP USB 3YPPG AE

Alienware 500Hz Gaming Monitor AW2524HF - Monitor LED -
gaming - 25" (24.5" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p)
@ 480 Hz - Fast IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - 0.5 ms - HDMI,
2xDisplayPort - Ciemna Strona Księżyca - z 3 Lata Advanced
Exchange Service and Premium Panel Exchange
5397184821374

36 miesięcy w miejscu instalacji

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
25"

24.5"

VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

Fast IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort(OC): 500 Hz,

DisplayPort: 480 Hz, HDMI: 255 Hz)

0.2832 mm

90

400 cd/m²

1000:1 / 1000:1 (dynamic)

1,07 miliarda kolorów

99% sRGB

1 ms (maks. szary-do-szarego), 0,5 ms (min. szary-do-szarego)

Tak

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%

Podświetlenie WLED edgelight

Technologia Flicker Free, technologia Low Blue Light, 3-stronny
bez faset, Dell ComfortView Plus

Ciemna Strona Księżyca

55.514 cm x 24.371 cm x 39.051 cm - z podstawką (najniższa
pozycja)

6.01 kg

Złącza**Interfejsy:**

HDMI 2.1 (HDCP 1.4)

2 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4)

USB 3.2 Generacji 1. upstream

2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream

2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream z ładowaniem Baterii 1.2

Mechaniczne**Regulacja pozycji ekranu:**

Wysokość, pivot (obróć), pokrętko, odchylenie

Kąt pochylenia:

-5/+21

Kąt obrotu:

40

Kąt rotacji:

180

Regulacja wysokości:

110 mm

Interfejs Montażowy VESA:

100 x 100 mm

Różne**Cechy:**

Zintegrowane zarządzanie kablami, obsługuj interfejs VESA

Akcesoria w zestawie:

Naklejka

Dołączone przewody:

Kabel DisplayPort - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m

Kabel z USB-C na DisplayPort - 1 m

Kabel upstream USB 3.2 Generacji 1. - 1.8 m

TUV Rheinland

Zgodność z normami:**Zasilanie****Napięcie wejściowe:**

AC 100-240 V (50/60 Hz)

Konsumpcja energii (w trybie ON):

18.5 W

Pobór Mocy (Standardowy):

74 wat

Zużycie energii w stanie czuwania:

0.5 wat

Pobór mocy (tryb wył.):

0.3 wat

Wyłącznik on / off:

Tak

Wymiary i waga**Wymiary i waga - informacje szczegółowe:**

Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 55.514 cm -

głębokość: 24.371 cm - wysokość: 39.051 cm

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 55.514 cm -

głębokość: 24.371 cm - wysokość: 50.051 cm

Bez podstawki - szerokość: 55.514 cm - głębokość: 8.4 cm -

wysokość: 32.886 cm - waga: 3.65 kg

Wielkość i waga (ładunek)**Waga transportowa:**

9.1 kg

Gwarancja producenta**Usługi powiązane:**

3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange

Parametry środowiska**Minimalna temperatura pracy:**

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.