

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-latitude-5450-14inch-fhd-ultra-7-165u-32gb-512gb-ssd-fpr-scr-bk-w11p-3yps-p-263923.html>



DELL Latitude 5450 14inch FHD Ultra 7 165U 32GB 512GB SSD FPR SCR BK W11P 3YPS

Cena brutto	7 486,49 zł
Cena netto	6 086,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47278351
Kod producenta	N015L545014EMEA_VP

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

System operacyjny:

Procesor / Chipset

CPU:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Pamięć podręczna:

Technologia platformy:

Pamięć

RAM:

Max obsługiwany RAM:

Technologia:

Szybkość:

Szybkość Znamionowa:

Rodzaj obudowy:

Ilość slotów:

Puste sloty:

Główna pamięć:

Wyświetlacz

Typ:

Rozdzielczość:

Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości:

Szeroki ekran:

Gęstość pikseli (ppi):

Jasność obrazu:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Paleta Kolorów:

Charakterystyka:

DELL Latitude 5450 14inch FHD Ultra 7 165U 32GB 512GB SSD
FPR SCR BK W11P 3YPS

Dell Latitude 5450 - Intel Core Ultra 7 - 165U / do 4.9 GHz -
vPro Enterprise - Win 11 Pro - Intel Graphics - 32 GB RAM - 512
GB SSD NVMe - 14" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Gigabit
Ethernet - Wi-Fi 6E - szary - z 3 Lata ProSupport

36 miesięcy w miejscu instalacji

Komputer przenośny
Windows 11 Pro

Intel Core Ultra 7 (Series 1) 165U / 1.7 GHz
4.9 GHz
12-rdzeniowy
12 MB
Intel vPro Enterprise

32 GB (2 x 16 GB)
64 GB
DDR5 SDRAM
2800 MHz
2800 MHz
SO-DIMM 262-pin
2
0
512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)

14" - IPS
1920 x 1080 (Full HD)
60 Hz
Tak
157
250 cd/m²
+85 / -85
+85 / -85
45% NTSC
Przeciwoślepniowy, czas reakcji 35 ms, rozstaw pikseli 0,161
mm

Audio & Video

Procesor graficzny:
Aparat fotograficzny:
Rozdzielczość:
Typ czujnika obrazu:
Rozdzielczości wideo:
Klatki na sekundę:
Cechy kamery:

Intel Graphics
Tak - 1920 x 1080 (standard), 640 x 360 (podczerwień)
2,07 Mpx (standard), 0,23 Mpx (podczerwień)
CMOS
1920 x 1080, 640 x 360
30 klatki/sek
HDR (High Dynamic Range), migawka prywatności, kamera
IR/RGB, 80 stopni, 86,6 stopnia (kamera IR)
Głośniki stereo, 2 mikrofony macierzy
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
Wyjście: MaxxAudio 13.0

Dźwięk:
Zgodność z normami:
Cechy audio:
Wejście
Typ:
Podświetlenie Klawiatury:
Komunikacja
Bezprzewodowe:
Kontroler bezprzewodowy:
Interfejs sieciowy:
Kontroler ethernet:
Charakterystyka:
Bateria
Technologia:
Adapter AC
Wejście:
Wyjście:
Połączenia & Rozszerzenie
Szczegóły Interfejsu:

Klawiatura, panel dotykowy
Tak

Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230
Gigabit Ethernet
Intel I219-LM
Funkcja dual stream (2x2), antena WWAN

3 ogniwa

AC 100-240 V (50/60 Hz)
65 wat, 5 / 9 / 15 / 20 V

HDMI
2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode)
(Power Delivery)
USB 3.2 Gen 1 (PowerShare)
USB 3.2 Gen 1
LAN
Słuchawki/mikrofon combo jack

Microsoft Office (wersja próbna)

Oprogramowanie
Dołączone oprogramowanie:
Różne
Kolor:
Zintegrowane opcje:
Ochrona:

Szary
Przyspieszeniomierz
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip,
czytnik odcisków palców, czytnik kart inteligentnych
ExpressCharge
Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa
sprzedawana osobno)
Gniazdo bezpieczeństwa w kształcie klina
Zasilacz USB-C
FIPS 140-2, TCG Certified
0.06 W/kg (body)
0.06 W/kg (kończyna)

Cechy:
Ochrona przeciwkradzieżowa:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:
Akcesoria w zestawie:
Zgodność z normami:
Swoiste Tempo Pochłaniania Energii (SAR):

32.135 cm x 21.2 cm x 2.104 cm
1.4 kg

Wymiary i waga
Wymiary (szer./głęb./wys.):
Waga:
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju
Certyfikat TCO:
EPEAT Compliant:
Certyfikat ENERGY STAR:
Ślad Węglowy:
Produkcja (kg CO2e):
Logistyka (kg CO2e):
Eksploatacja (kg CO2e):
EOL (kg CO2e):
Węgiel Całkowity bez Fazy Użycia (kg CO2e):
Wersja PAIA:
Gwarancja producenta
Usługi w pakiecie:
Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotność:

-
EPEAT Gold
Tak
111 kg carbon emissions
81
4
24
2
87
GaBi version 1

3 Lata ProSupport

0 °C
35 °C
10-90% nieskroplone

Odporność na wstrząsy (podczas pracy):

110 g @ 2 ms half-sine impulsu

Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku):

160 g @ 2 ms half-sine impulsu

Odporność na drgania (podczas pracy):

0.66 g @ RMS (random)

Odporność na drgania (w stanie spoczynku):

1.3 g @ RMS (random)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.