

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-p2225h-215inch-546cm-5y-p-254427.html>



DELL P2225H 21.5inch 54.6cm 5Y

Cena brutto	653,25 zł
Cena netto	531,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47240517
Kod producenta	210-BMHD/5Y
Kod EAN	5397184821695

Opis produktu

Informacje techniczne

Przekątna obszaru wyświetlania
21,5"

Wstępnie ustawiony obszar wyświetlania (poziom × pion)
476,06 mm × 267,79 mm (18,74" × 10,54")

Powierzchnia: 127 484,11 mm² (197,60 cali²)

Typ matrycy
Technologia IPS (In-Plane Switching)

Powłoka wyświetlacza
Przeciwodblaskowa o twardości 3H

Maksymalna wstępnie zdefiniowana rozdzielczość
1920 × 1080

Częstotliwość odświeżania
100 Hz

Kąt widzenia
178° w pionie/178° w poziomie

Rozstaw pikseli
0,2480 mm × 0,2480 mm

Liczba pikseli na cal (PPI)
102,44

Współczynnik kontrastu
1500:1 (standardowo)

Współczynnik proporcji obrazu
16:9

Technologia podświetlenia
Diody LED rozmieszczone wzdłuż krawędzi

Jasność
250 cd/m² (standardowo)

Czas reakcji
5 ms od szarego do szarego (w trybie szybkim)
8 ms od szarego do szarego (w trybie normalnym)

Obsługa kolorów
do 16,7 miliona kolorów

Gama kolorów
99% sRGB

TÜV Eye Comfort
Tak, 4 gwiazdki

Brak migotania
Tak

Łączność

- 1 port HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (obsługa rozdzielczości do FHD 1920 × 1080, 100 Hz, TMDS zgodnie ze specyfikacją HDMI 1.4)
- 1 port DP 1.2 (HDCP 1.4)
- 1 złącze VGA
- 1 port USB 3.2 Type-B pierwszej generacji typu upstream
- 3 porty USB 3.2 Type-A pierwszej generacji typu downstream
- 1 port USB 3.2 Type-C pierwszej generacji typu downstream z funkcją PD maksymalnie 15 W (tylko przesyłanie danych)

Funkcja USB Power Delivery

Tak, do 15 W przez port USB-C typu downstream

Możliwość regulacji

Zmiana wysokości, przechylanie oraz obrót w poziomie i pionie

Wysokość

Do 150 mm (5,9")

Nachylanie w górę/dół

-5°/+21°

Obrót monitora w lewo/prawo

-45°/+45°

Obrót monitora w pionie

-90°/+90°

Zgodność z programem Dell Display Manager

Tak, z funkcją EasyArrange

Zdalne zarządzanie zasobami

Tak

Wymagane napięcie

Od 100 do 240 V prądu zmiennego/50 lub 60 Hz ±3 Hz/1,5 A (standardowo)

Typowe zużycie energii (podczas pracy)

0,3 W (wył.)

0,3 W (w trybie czuwania)

10,9 W (wł.)

60 W (maks.)

10,1 W (Pon)

32,2 kWh (TEC)

Wyjście audio

Opcjonalna listwa dźwiękowa (sprzedawana oddzielnie)

Zabezpieczenia

Gniazdo blokady zabezpieczającej (na podstawie gniazda Kensington Security™)

Zgodność z normami

Monitor z certyfikatem ENERGY STAR

EPEAT GOLD

EPEAT Climate+

Wyświetlacze TCO Certified

TCO Certified Edge

Zgodność z dyrektywą RoHS

Monitor nie zawiera substancji BFR/PVC (z wyjątkiem zewnętrznych kabli)

Matryca bez szkła z zawartością arsenu i rtęci

Mocowanie do monitorów z płaskim ekranem

VESA (100 × 100 mm)

Zakres temperatur

Podczas pracy: od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)

Podczas spoczynku: od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)

Zakres wilgotności

Podczas pracy: od 10% do 80% (bez kondensacji)

Podczas spoczynku: od 5% do 90% (bez kondensacji)

Wysokość n.p.m.

Podczas pracy: maks. 5000 m (16 404 ft)

Podczas spoczynku: maks. 12 192 m (40 000 ft)

Zawartość

- 1 panel monitora
- 1 cokół podstawy i podstawa
- 1 skrócony przewód konfiguracji
- 1 arkusz z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz informacjami prawnymi

Kable w zestawie

- 1 przewód zasilający
- 1 kabel DP do DP (1,8 m)

- 1 kabel USB 3.2 Type-A do B pierwszej generacji typu upstream (1,8 m)

Klasa energetyczna

Klasa D

Cechy fizyczne

Wysokość z podstawą (obniżony/wysunięty)

364,00 – 482,39 mm

Szerokość z podstawą

488,06 mm

Głębokość z podstawą

181,75 mm

Wysokość bez podstawy

285,79 mm

Szerokość bez podstawy

488,06 mm

Głębokość bez podstawy

50,03 mm

Waga (tylko panel — do montażu zgodnego ze standardem VESA)

2,58 kg

Waga (z opakowaniem)

6,15 kg

Gwarancja

Dane techniczne — szczegółowe informacje o serwisie/pomocy technicznej

3 lata ograniczonej gwarancji na sprzęt z usługą wymiany z wyprzedzeniem i wymiany monitora w ramach gwarancji Premium Panel