

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-p2424heb-238inch-fhd-ips-led-hdmi-2xudp-usb-c-3xusb-rj-45-speakers-5w-camera-2k-3yppg-ae-p-244505.html>



DELL P2424HEB 23.8inch FHD IPS LED HDMI 2xDP USB-C 3xUSB RJ-45 Speakers 5W camera 2K 3YPPG AE

Cena brutto	1 227,10 zł
Cena netto	997,64 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47081660
Kod producenta	210-BKVC

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

DELL P2424HEB 23.8inch FHD IPS LED HDMI 2xDP USB-C

3xUSB RJ-45 Speakers 5W camera 2K 3YPPG AE

Dell 24 Video Conferencing Monitor P2424HEB - Monitor LED -

24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz -

IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C -

głośnik(i) - z 3 lata Limited Hardware Warranty with Advanced

Exchange Service and Premium Panel Exchange

36 miesięcy w miejscu instalacji

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

24"

23.8"

2 mikrofony, kamera IR, czujnik zbliżeniowy, koncentrator USB

3.2 Gen 1/USB-C, kamera RGB, czujnik IR

90 wat

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz

0.2745 mm

92.56

250 cd/m²

1000:1

16,8 milionów kolorów

99% sRGB

5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-szarego)

56 - 76 Hz

30 - 83 kHz

178

178

Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating

Podświetlenie LED

Zintegrowane zarządzanie kablami, technologia Flicker Free, kompatybilny z układem łańcuchowym, bezręciowy, kontroler

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Wbudowana Kamera Internetowa

Maksymalna rozdzielczość video:

Zoom cyfrowy:

Cechy:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Kąt obrotu:

Kąt rotacji:

Regulacja wysokości:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Dołączone przewody:

Certyfikacja Oprogramowania:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Konsumpcja energii (w trybie ON):

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Pobór Mocy (Maksymalny):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Wymagany system operacyjny:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Wielkość i waga (ładunek)

Waga transportowa:

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

EPEAT Compliant:

Certyfikat ENERGY STAR:

ENERGY STAR Version:

Ślad Węglowy:

OSD, szkło niezawierające arsenu, Dell Easy Arrange, 3-stronny bez faset, Dell ComfortView Plus

53.804 cm x 18.5 cm x 40.162 cm - z podstawką (najniższa pozycja)

6.08 kg

2560 x 1440 przy 30 fps

4

Osłona prywatności, Auto Focus, pole widzenia 78°, zgodność z Windows Hello

Głośnik(i) - stereo

5 wat

HDMI (HDCP 1.4)

DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)

USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.2 Alt Mode (moc do 90 W)

Wyjście DisplayPort (MST)

USB-B 3.2 Generacji 1 upstream

USB 3.2 Gen 1 (BC 1.2)

2 x USB 3.2 Gen 1

LAN

Wyjście audio (mały jack)

USB-C 3.2 Generacji 1. downstream (tylko dane)

Wysokość, pivot (obróć), pokrętko, odchylenie

-5/+21

90

180

150 mm

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, otwór blokady stojaka antykradzieżowego, Dell Power Button Sync

1 x kabel DisplayPort - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m

1 x kabel upstream USB 3.2 Generacji 1. - USB Typ A do C - 1.8 m

1 x kabel USB-C - USB-C - 1.8 m

Certyfikat Zoom, Certyfikat Microsoft Teams, Certyfikat

Microsoft Cortana

Plug and Play, RoHS, NFPA 99, bez BFR, PVC-free

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)

15.5 W

16 kWh/1000 godz.

15.38 wat

195 wat

0.3 wat

0.3 wat

Dell Display Manager, Dell Peripheral Manager

Windows 10, Apple macOS 12.4 lub nowsza wersja, Windows

11 (wersja 21H2)

Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 53.804 cm - głębokość: 18.5 cm - wysokość: 40.162 cm - waga: 6.08 kg

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 53.804 cm - głębokość: 18.5 cm - wysokość: 55.162 cm - waga: 6.08 kg

Bez podstawki - szerokość: 53.804 cm - głębokość: 6.053 cm - wysokość: 37.455 cm - waga: 4.44 kg

8.43 kg

EPEAT Gold

Tak

8.0

582 emisja węgla w kg

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Gwarancja producenta

Usługi powiązane:

3 lata Limited Hardware Warranty with Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.