

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-p2425h-238inch-605cm-wost-p-263511.html>

DELL P2425H 23.8inch 60.5cm WOST



Cena brutto	615,72 zł
Cena netto	500,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47240507
Kod producenta	210-BMTB
Kod EAN	5397184821718

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

DELL P2425H 23.8inch 60.5cm WOST
Dell P2425H - Bez podstawy - monitor LED - 24" (23.81" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - z 3 lata Limited Hardware Warranty with Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange
5397184821718
36 miesięcy w miejscu instalacji

EAN:
Reklamacje:
Ogólne
Rodzaj wyświetlacza:
Klasa energii:
Wielkość przekątnej:
Wielkość celownika:
Wbudowane urządzenia:
Zasilanie USB:
Typ panela:
Współczynnik kształtu:
Rozdzielczość natywna:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa C
24"
23.81"
Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C
15 wat
IPS
16:9
Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 60 Hz)
0.2745 mm
92.53
250 cd/m²
1500:1
16,7 miliony kolorów
99% sRGB
5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-szarego)
48 - 100 Hz
30 - 110 kHz
178
178
Anti-glare 3H hardness
Podświetlenie LED
Podświetlanie krawędziowe LED, technologia Flicker Free, beztrzęciowy, kontroler OSD, szkło niezawierające arsenu, Dell Easy Arrange, Szeroki Kąt Patrzenia, technologia Low Blue Light, 3-stronny bez faset, Dell ComfortView Plus
53.864 cm x 5.003 cm x 31.423 cm - bez podstawki
3.12 kg

Rozstaw pikseli:
Pikseli na cal:
Jasność:
Współczynnik kontrastu:
Obsługa kolorów:
Paleta Kolorów:
Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:
Częstotliwość odświeżania poziomego:
Poziomy kąt widzenia:
Pionowy kąt widzenia:
Powłoka ekranu:
Technologia podświetlenia:
Charakterystyka:

Wymiary (szer./głęb./wys.):
Waga:
Złącza

Interfejsy:

HDMI (HDCP 1.4)

DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)

VGA

USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B)

3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A)

USB-C 3.2 Generacji 1. downstream (zasilanie do 15 W)

Mechaniczne**Interfejs Montażowy VESA:**

Różne

Cechy:

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami, obsługuj interfejs VESA

Dołączone przewody:

1 x kabel DisplayPort 1.2 - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m

1 x kabel upstream USB 3.2 Generacji 1. - 1.8 m

Zgodność z normami:

Plug and Play, RoHS, bez BFR, PVC-free

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie**Napięcie wejściowe:**

AC 100-240 V (50/60 Hz)

Konsumpcja energii (w trybie ON):

11.7 W

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

11.7 kWh/1000 godz.

Pobór Mocy (Standardowy):

12 wat

Pobór Mocy (Maksymalny):

65 wat

Zużycie energii w stanie czuwania:

0.3 wat

Pobór mocy (tryb wył.):

0.3 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe**Dołączone oprogramowanie:**

Dell Display Manager

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju**EPEAT Compliant:**

EPEAT Gold

Certyfikat ENERGY STAR:

Tak

Gwarancja producenta**Usługi powiązane:**

3 lata Limited Hardware Warranty with Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange

Parametry środowiska**Minimalna temperatura pracy:**

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.