

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-p2725h-27inch-686cm-5y-p-254426.html>



DELL P2725H 27inch 68.6cm 5Y

Cena brutto	747,64 zł
Cena netto	607,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47240522
Kod producenta	210-BMGC/5Y
Kod EAN	5397184821749

Opis produktu

Informacje techniczne

Przekątna obszaru wyświetlania

27"

Wstępnie ustawiony obszar wyświetlania (poziom × pion)

597,89 × 336,31 mm (23,54 × 13,24 in)

Powierzchnia 201 076,39 mm² (311,67 in²)

Typ matrycy

Technologia IPS (In-Plane Switching)

Powłoka wyświetlacza

Przeciwoodblaskowa o twardości 3H

Maksymalna wstępnie zdefiniowana rozdzielczość

1920 × 1080

Częstotliwość odświeżania

100 Hz

Kąt widzenia

178° w pionie / 178° w poziomie

Rozstaw pikseli

0,3114 × 0,3114 mm

Liczba pikseli na cal (PPI)

81,57

Współczynnik kontrastu

1500:1 (standardowo)

Współczynnik proporcji obrazu

16:09

Technologia podświetlenia

Diody LED rozmieszczone wzdłuż krawędzi

Jasność

300 cd/m² (standardowo)

Czas reakcji

5 ms (GTG) w trybie szybkim

8 ms (GTG) w trybie normalnym

Obsługa kolorów

16,7 mln kolorów

Gama kolorów

99% sRGB

Certyfikat TÜV Eye Comfort

Tak, 4 gwiazdki

Brak migotania

Tak

Łączność

- 1 port HDMI 1.4 (HDCP 1.4; obsługa rozdzielczości nawet FHD 1920 × 1080, 100 Hz, TMDS zgodnie ze specyfikacją HDMI 1.4)
- 1 port DP 1.2 (HDCP 1.4)
- 1 złącze VGA
- 1 port USB 3.2 Type-B 1. generacji typu upstream
- 3 porty USB 3.2 Type-A 1. generacji typu downstream
- 1 port USB 3.2 Type-C 1. generacji typu downstream z funkcją PD maksymalnie 15 W (tylko przesyłanie danych)

Funkcja USB Power Delivery

Tak, do 15 W przez port USB-C typu downstream

Możliwość regulacji

Zmiana wysokości, przechyłanie oraz obrót w poziomie i pionie

Wysokość

Do 150 mm (5,9 in)

Nachylanie w górę/dół

-5°/+21°

Obracanie w poziomie

-45°/+45°

Obracanie w pionie

-90°/+90°

Zgodność z programem Dell Display Manager

Tak, z funkcją EasyArrange

Zdalne zarządzanie zasobami

Tak

Wymagane napięcie

Od 100 do 240 V AC / 50 lub 60 Hz ± 3 Hz / 1,5 A (standardowo)

Typowe zużycie energii (podczas pracy)

0,3 W (wył.)

0,3 W (tryb czuwania)

15,8 W (wł.)

74 W (maks.)

12,9 W (Pon)

41,3 kWh (TEC)

Wyjście audio

Opcjonalna listwa dźwiękowa (sprzedawana oddzielnie)

Zabezpieczenia

Gniazdo blokady zabezpieczającej (na podstawie gniazda Kensington Security™)

Zgodność z normami

Monitor z certyfikatem ENERGY STAR

EPEAT GOLD

EPEAT Climate+

TCO Certified Displays

TCO Certified Edge

Zgodność z dyrektywą RoHS

Monitor nie zawiera substancji BFR/PVC (z wyjątkiem zewnętrznych kabli)

Matryca bez szkła z zawartością arsenu i rtęci

Mocowanie do monitorów z płaskim ekranem

VESA (100 × 100 mm)

Zakres temperatur

Podczas eksploatacji: od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)

Poza eksploatacją: od -20° do 60°C (od -4° do 140°F)

Zakres wilgotności

Podczas eksploatacji: 10% ~ 80% (bez kondensacji)

Poza eksploatacją: 5% ~ 90% (bez kondensacji)

Wysokość n.p.m.

Podczas eksploatacji: maks. 5000 m (16 404 ft)

Poza eksploatacją: maks. 12 192 m (40 000 ft)

Zawartość

- 1 panel monitora
- 1 cokół podstawy i podstawa
- 1 skrócony przewód konfiguracji
- 1 arkusz z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz informacjami prawnymi

Kable w zestawie

- 1 przewód zasilający
- 1 kabel DP do DP (1,8 m)
- 1 kabel USB 3.2 Type-A do B 1. generacji typu upstream (1,8 m)

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Klasa energetyczna

Klasa D

Cechy fizyczne

Wysokość z podstawą (obniżony/wysunięty)

384,56 ~ 534,56 mm

Szerokość z podstawą

610,68 mm

Głębokość z podstawą

192,28 mm

Wysokość bez podstawy

354,71 mm

Szerokość bez podstawy

610,68 mm

Głębokość bez podstawy

50,03 mm

Waga (tylko panel — do montażu zgodnego ze standardem VESA)

4,03 kg

Waga (z opakowaniem)

8,47 kg

Gwarancja

Dane techniczne — szczegółowe informacje o serwisie/pomocy technicznej

3 lata ograniczonej gwarancji na sprzęt z usługą wymiany z wyprzedzeniem i wymiany monitora w ramach gwarancji Premium Panel