

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-p2725h-27inch-686cm-p-254302.html>



DELL P2725H 27inch 68.6cm

Cena brutto	727,44 zł
Cena netto	591,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47240509
Kod producenta	210-BMGC
Kod EAN	5397184821749

Opis produktu

Informacje techniczne

Przekątna obszaru wyświetlania

27"

Wstępnie ustawiony obszar wyświetlania (poziom × pion)

597,89 mm × 336,31 mm

23,54" × 13,24"

Powierzchnia 201 076,91 mm² (311,67 cala²)

Typ matrycy

Technologia IPS (In-Plane Switching)

Powłoka wyświetlacza

Utworzona powłoka antyodblaskowa 3H

Maksymalna wstępnie zdefiniowana rozdzielczość

1920 × 1080

Częstotliwość odświeżania

100 Hz

Kąt widzenia

178° w pionie / 178° w poziomie

Rozstaw pikseli

0,3114 × 0,3114 mm

Liczba pikseli na cal (PPI)

82

Współczynnik kontrastu

1500:1 (standardowo)

Współczynnik proporcji obrazu

16:9

Technologia podświetlenia

Diody LED rozmieszczone wzdłuż krawędzi

Jasność

300 cd/m² (standardowo)

Czas reakcji

8 ms (w trybie normalnym)

5 ms (w trybie szybkim)

4 ms (w trybie ekstremalnym)

Obsługa kolorów

16,7 miliona kolorów

Gama barw (standardowo)

99% sRGB (standardowo; CIE1931)

Certyfikat TUV Eye Comfort

Tak, 4 gwiazdki

Brak migotania

Tak

Opcje podłączania

2 porty HDMI (HDCP 1.4) (obsługa rozdzielczości do FHD 1920 × 1080 przy 100 Hz zgodnie ze specyfikacją HDMI 1.4)

Możliwość regulacji

Pochylenie

Pochylenie

-5°/21°

Zgodność z programem Dell Display Manager

Tak, z funkcją EasyArrange

Wymagane napięcie

Od 100 do 240 V prądu zmiennego / 50 lub 60 Hz ±3 Hz / 1,5 A (standardowo)

Pobór mocy

0,3 W (wył.)

0,4 W (w trybie czuwania)

17,0 W (wł.)

45 W (maks.)

15,0 W (Pon)

47,0 kWh (TEC)

Wyjście audio

Wbudowane głośniki 2 × 5 W.

Zabezpieczenia

Gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą (blokada Kensington sprzedawana oddzielnie)

Zgodność z normami

Zgodność z dyrektywą RoHS

Monitor nie zawiera substancji BFR/PVC (płytki drukowane są wykonane z laminatów pozbawionych związków BFR/PVC)

Szkło bez zawartości arsenu i rtęci (tylko panel)

Monitor z certyfikatem ENERGY STAR

Mocowanie do monitorów z płaskim ekranem

VESA (100 mm)

Zakres temperatur

Gdy urządzenie jest używane: od 0° do 40°C (od 32° do 104°F)

Gdy urządzenie nie jest używane: od -20° do 60° (od -4° do 140° F)

Zakres wilgotności

Gdy urządzenie jest używane: od 10% do 80% (bez kondensacji)

Gdy urządzenie nie jest używane: od 5% do 90% (bez kondensacji)

Wysokość n.p.m.

Gdy urządzenie jest używane: maks. 5000 m (16 400 stóp)

Gdy urządzenie nie jest używane: maks. 12 192 m (40 000 stóp)

Zawartość

- Monitor
- Cokół podstawy i podstawa
- Pokrywa bocznego panelu we-wy
- Pokrywa mocowania VESA
- Skrócony przewód konfiguracji
- Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz informacje prawne

Kable w zestawie

- 1 kabel zasilający
- 1 kabel HDMI

Klasa energetyczna

Klasa D

Cechy fizyczne

Wysokość z podstawą (obniżony/wysunięty)

452,21 mm

Szerokość z podstawą

609,69 mm

Głębokość z podstawą

176,50 mm

Wysokość bez podstawy

354,21 mm

Szerokość bez podstawy

609,69 mm

Głębokość bez podstawy

59,04 mm

Waga (tylko panel — do montażu zgodnego ze standardem VESA)

4,30 kg

Waga (z opakowaniem)

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

7,31 kg

Gwarancja

Dane techniczne — szczegółowe informacje o serwisie / pomocy technicznej

3-letnia usługa wymiany z wyprzedzeniem oraz wymiana monitora w ramach gwarancji Premium Panel