

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-p5524q-546inch-uhd-4k-va-led-10w-speakers-2xhdmi-dp-vga-rs-232-rj-45-usb-3yaes-p-234518.html>



DELL P5524Q 54.6inch UHD 4K
VA LED 10W Speakers 2xHDMI
DP VGA RS-232 RJ-45 USB
3YAES

Cena brutto	3 851,76 zł
Cena netto	3 131,51 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46488043
Kod producenta	210-BJJC
Kod EAN	5397184821527

Opis produktu

Produkt:	DELL P5524Q 54.6inch UHD 4K VA LED 10W Speakers 2xHDMI
Nazwa:	DP VGA RS-232 RJ-45 USB 3YAES
Opis:	Dell P5524Q - 55" Klasa Przekątnej (54.6" widoczny) wyświetlacz LCD z podświetleniem LED - konferencja - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 5397184821527 36 miesięcy w miejscu instalacji
EAN:	
Gwarancja producenta:	
Ogólne	
Typ produktu:	Wyświetlacz z panelem płaskim LCD z podświetleniem LED
Zużycie energii w trybie aktywności:	200 wat
Konsumpcja energii (w trybie ON):	84 W
Klasa przekątnej:	55"
Przekątna:	54.6"
Użytek handlowy:	Tak - konferencja
Tuner TV:	Brak tunera
Obecność tunera TV:	Nie
Interfejs video:	HDMI
Ilość portów HDMI:	2 porty
Interfejs PC:	VGA (HD-15), DisplayPort, USB
Wzbogacanie Obrazu:	Paleta Kolorów NTSC 72%
Wymiary:	Bez stojaka
Szerokość:	124.1 cm
Głębokość:	6.48 cm
Wysokość:	72.15 cm
Waga:	19.94 kg
Wyświetlacz	
Technologia wyświetlacza LCD:	VA
Rozstaw Pikseli:	0.315 mm
Obsługa Koloru:	1 070 000 000 kolorów
Rozdzielczość:	3840 x 2160
Format wyświetlacza:	4K UHD (2160p)
Stosunek proporcji obrazu:	16:9
Liczba Klatek na Sekundę i Technologia Wzbogacająca:	60 Hz Refresh Rate
Technologia podświetlenia LCD:	Podświetlenie LED

Powłoka:	Antyodblaskowy, Twardość 3H
Współczynnik kontrastu obrazu:	4000:1
Współczynnik dymicznego kontrastu:	4000:1
Jaskrawość:	350 cd/m²
Kąt widzenia:	178 stopni
Kąt widzenia (wierzchołkowy):	178 stopni
Czas odpowiedzi:	8 ms
Cechy dodatkowe:	Otwór na kłódkę (kabel zabezpieczający sprzedawany oddzielnie)
Podstawy i zestawy do mocowania	
Interfejs montażowy płaskiego panela:	400 x 400 mm
Zgodność z VESA:	Tak
Czytnik kart pamięci	
Port USB:	Tak
Ilość portów USB:	3
Pilot	
Typ:	Pilot
Rodzaj Obudowy Baterii:	Typ AAA
Bateria w Zestawie:	Tak
Liczba Baterii w Zestawie:	2
Wymagana Liczba Baterii:	2
System audio	
System głośników:	2 głośniki
Moc wyjściowa / całkowita:	10 wat
Połączenia	
Typ przyłączy:	USB tylko zasilanie) 2 x USB 3.0 do podłączenia urządzenia podrzędnego Port USB 3.0 do podłączania urządzenia nadrzędnego Wejście sygnału audio Wyjście sygnału audio Wejście VGA DisplayPort 2 x HDMI RS-232 LAN
Różne	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Akcesoria w zestawie:	3 skrętki do kabli
Dołączone przewody:	Kabel VGA Kabel HDMI Kabel SuperSpeed USB Kabel DisplayPort RoHS, bez BFR, PVC-free, bez Rtęci, Bez arszeniku
Zgodność z normami:	
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wyłącznik on / off:	Tak
Gwarancja producenta	
Usługi powiązane:	3 lata Advanced Exchange Service
Wymiary i waga - informacje szczegółowe	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Ekran bez stojaka - 124.1 cm x 6.48 cm x 72.15 cm x 19.94 kg Ekran ze stojakiem - 20.74 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga (transport):	26.93 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.