

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-p5525qc-55inch-4k-conference-room-p-288276.html>

DELL P5525QC 55inch 4K Conference Room



Cena brutto	3 981,94 zł
Cena netto	3 237,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47705147
Kod producenta	210-BNTN

Opis produktu

Opis

Monitor Dell P5525QC łączy imponującą wydajność z szeregiem funkcji dostosowanych do każdego środowiska komercyjnego. Ten płaski panel LCD z podświetleniem LED o przekątnej 55 cali i rozdzielczości 4K UHD (2160p) zapewnia żywe efekty wizualne uzupełnione jasnością 400 cd/m² i współczynnikiem kontrastu 1200:1. Obsługuje szeroką gamę kolorów, wyświetlając ponad miliard kolorów dla lepszej jakości obrazu. Technologia flicker-free i komfortowy dla oczu wyświetlacz mają na celu zmniejszenie zmęczenia oczu podczas długich sesji oglądania, dzięki czemu idealnie nadaje się do ustawień konferencyjnych. Wyposażony w wiele opcji połączeń, w tym HDMI, DisplayPort i USB-C z funkcją Power Delivery, monitor z łatwością obsługuje różne urządzenia. Wbudowany hub USB i funkcje zarządzania kablami pomagają utrzymać czystą przestrzeń roboczą, a energooszczędna konstrukcja jest zgodna z normą ENERGY STAR 8.0. Niezależnie od tego, czy chodzi o prezentacje, czy pracę zespołową, Dell P5525QC został zaprojektowany tak, aby spełniać różnorodne potrzeby biznesowe bez uszczerbku dla jakości.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywy obraz**
Dell P5525QC oferuje rozdzielczość 3840 x 2160, zapewniając oszałamiającą klarowność i szczegółowość każdego obrazu, odpowiednią do prezentacji i szczegółowej pracy.
- **Elastyczne opcje łączności**
Zawiera wiele złączy wejściowych, takich jak HDMI, DisplayPort i USB-C, umożliwiając płynną integrację z wieloma urządzeniami i urządzeniami peryferyjnymi.
- **Energooszczędna konstrukcja**
Zgodność z normami ENERGY STAR minimalizuje zużycie energii i promuje zrównoważony rozwój bez uszczerbku dla wydajności.
- **Zwiększony komfort dla użytkowników**
Wyposażony w funkcje, które redukują migotanie i promują komfort oczu, umożliwiając użytkownikom pracę lub oglądanie treści przez dłuższy czas bez dyskomfortu.
- **Solidna konstrukcja do zastosowań komercyjnych**
Zaprojektowany z myślą o środowiskach konferencyjnych, monitor jest zbudowany tak, aby wytrzymać regularne użytkowanie, zapewniając jednocześnie efektywną wydajność w różnych zastosowaniach.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

DELL P5525QC 55inch 4K Conference Room
Dell P5525QC - 55" Klasa Przekątnej (54.64" widoczny)
wyświetlacz LCD z podświetleniem LED - konferencja - 4K UHD
(2160p) 3840 x 2160

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Pobór Mocy (Maksymalny):

Zużycie energii w trybie aktywności:

Konsumpcja energii (w trybie ON):

36 miesięcy w miejscu instalacji

Wyświetlacz z panelem płaskim LCD z podświetleniem LED

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2049837>

Klasa F

300 wat

77.1 wat

77.1 W

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	77.1 kWh/1000 godz.
Klasa przekątnej:	55"
Przekątna:	54.64"
Użytek handlowy:	Tak - konferencja
Tuner TV:	Brak tunera
Obecność tunera TV:	Nie
Interfejs video:	HDMI
Ilość portów HDMI:	2 porty
Interfejs PC:	DisplayPort, USB-C, USB
Wzbogacanie Obrazu:	Paleta Kolorów NTSC 72%
Wymiary:	Panel
Szerokość:	124.743 cm
Głębokość:	7.98 cm
Wysokość:	72.783 cm
Waga:	22.4 kg
Wyświetlacz	
Technologia wyświetlacza LCD:	IPS
Rozstaw Pikseli:	0.315 mm
Obsługa Koloru:	1 070 000 000 kolorów
Rozdzielczość:	3840 x 2160
Format wyświetlacza:	4K UHD (2160p)
Stosunek proporcji obrazu:	16:9
Liczba Klatek na Sekundę i Technologia Wzbogacająca:	60 Hz Refresh Rate
Technologia podświetlenia LCD:	Podświetlenie LED
Powłoka:	Antyodblaskowy, Twardość 3H, 25% mgiełka
Współczynnik kontrastu obrazu:	1200:1
Jaskrawość:	400 cd/m ²
Kąt widzenia:	178 stopni
Kąt widzenia (wierzchołkowy):	178 stopni
Czas odpowiedzi:	8 ms
Cechy dodatkowe:	Otwór na kłódkę (kabel zabezpieczający sprzedawany oddzielnie), Eye Comfort Display, technologia Flicker free, wbudowany koncentrator USB, porządkowanie kabli
Podstawy i zestawy do mocowania	
Interfejs montażowy płaskiego panela:	300 x 400 mm
Zgodność z VESA:	Tak
Czytnik kart pamięci	
Port USB:	Tak
Pilot	
Typ:	Pilot
Rodzaj Obudowy Baterii:	Typ AAA
Bateria w Zestawie:	Tak
Liczba Baterii w Zestawie:	2
Wymagana Liczba Baterii:	2
System audio	
System głośników:	2 głośniki
Moc wyjściowa / całkowita:	20 wat
Głośniki:	2 - 10 wat
Połączenia	
Typ przyłączy:	USB-C w górę z DisplayPort 1.4, 90W Power Delivery USB-C 3.2 Gen 1 w dół 2 x USB 3.2 Gen 1 w dół USB 3.2 Gen 1 w górę Wyjście sygnału audio Wyjście DisplayPort Wejście DisplayPort 2 x HDMI RS-232 LAN
Różne	
Akcesoria w zestawie:	1 x uchwyt pudła PC, uchwyt pilota
Dołączone przewody:	Kabel USB-C - 1.8 m Kabel HDMI - 3 m Kabel upstream USB 3.2 Generacji 1. Kabel DisplayPort - 3 m
Zgodność z normami:	RoHS, bez BFR, PVC-free, Bez arszeniku, bez Rtęci, Plug and Play
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Gwarancja producenta	
Usługi powiązane:	3 lata Limited Hardware Warranty with Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga (transport):	33.8 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.