

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-pe-r250-chassis-4x3.5-xeon-e-2314-16gb-1x480gb-ssd-ri-rails-bezel-broadcom-5720-idrac9-express-15g-450w-p-200336.html>



DELL PE R250 Chassis 4x3.5 Xeon E-2314 16GB 1x480GB SSD RI Rails Bezel Broadcom 5720 iDRAC9 Express 15G 450W

Cena brutto	6 012,63 zł
Cena netto	4 888,32 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4487405
Kod producenta	PER2504A

Opis produktu

Opis

Obsługuj typowe zastosowania biznesowe bez zbędnych kosztów dzięki dużej mocy obliczeniowej zapewnianej przez serwer klasy podstawowej o wysokości 1U do montażu w szafie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Motor innowacji dla firm każdej wielkości**

Serwer PowerEdge R250 z zaawansowanym procesorem zapewnia dużą moc obliczeniową w typowych zastosowaniach biznesowych i ułatwia produktywną pracę.

- **Maksymalna wydajność i elastyczność**

Serwer PowerEdge R250 to serwer klasy podstawowej montowany w szafie, który zapewnia idealną równowagę między wszechstronnością a przystępną ceną. Został zaprojektowany z myślą o zmieniających się wymaganiach obliczeniowych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

DELL PE R250 Chassis 4x3.5 Xeon E-2314 16GB 1x480GB SSD
RI Rails Bezel Broadcom 5720 iDRAC9 Express 15G 450W
Dell PowerEdge R250 - Serwer - montowany w stojaku - 1U -
pojedynczy - 1 x Xeon E-2314 / 2.8 GHz - RAM 16 GB - SATA -
wymiana podczas pracy 3,5" liczba wnęk - SSD 480 GB -
Matrox G200 - GigE - brak - monitor: brak - czarny - z 3 Lata
Basic Onsite

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Usługi powiązane:

Rodzaj produktu:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

Kolor:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

36 miesięcy w miejscu instalacji

Serwer

3 Lata Basic Onsite

Montowany w stojaku - 1U

Pojedynczy

4

Czarny

Intel Xeon E-2314

2.8 GHz

4.5 GHz

Quad-Core

1

Max ilość procesorów:	1
Główne cechy procesora:	Intel Turbo Boost Technology 2
Gniazdo CPU:	FCLGA1200 Socket
Pamięć podręczna	8 MB
Rozmiar po Instalacji:	8 MB
Pamięć podręczna na procesor:	
RAM	
Zainstalowana:	16 GB / 128 GB (maks.)
Technologia:	DDR4 SDRAM - ECC
Faktyczna Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Sloty:	4 (całkowita) / 3 (pusty)
Cechy:	Niebuforowana
Cechy konfiguracji:	1 x 16 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	SSD - wymiana podczas pracy - 2.5"
Pojemność:	1 x 480 GB
Typ interfejsu:	SATA 6Gb/s
Cechy:	Mixed-Use
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x SATA
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	Matrox G200
Pamięć video:	16 MB
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Kontroler ethernet:	Broadcom BCM5720
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kontroler zdalnego zarządzania:	Integrated Dell Remote Access Controller 9 Express 15G (iDRAC9 15G)
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	4 (całkowity) / 3 (wolna) x wymiana podczas pracy 3,5"
Sloty:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe x16
	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe x8
Interfejsy:	1 x VGA
	LAN (Gigabit Ethernet)
	2 x USB 2.0 (1 z przodu)
	1 x USB 3.0
	1 x zarządzanie - micro-USB (1 z przodu) (złącze iDRAC Direct)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Faseta, karta rozszerzająca, post statyczne szyny obudowy
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Moc wyjściowa:	450 wat
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Bez systemu operacyjnego
Wymiary i waga	
Szerokość:	48.2 cm
Głębokość:	59.864 cm
Wysokość:	4.28 cm
Waga:	12.48 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.