

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-pe-r350-4x35-hp-xeon-e-2336-16gb-1x480gb-ssd-ri-readyrails-bezel-broadcom-5720-perc-h355-idrac9-express-15g-redundant-600w-p-199939.html>



DELL PE R350 4x3.5 HP Xeon E-2336 16GB 1x480GB SSD RI ReadyRails Bezel Broadcom 5720 PERC H355 iDRAC9 Express 15G Redundant 600W

Cena brutto	9 258,59 zł
Cena netto	7 527,31 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4487408
Kod producenta	PER3505A

Opis produktu

Opis

Sprostaj zmieniającym się wymaganiom obliczeniowym dzięki łatwemu w zarządzaniu serwerowi montowanemu w szafie serwerowej, zaprojektowanemu z myślą o firmach, które oczekują funkcji klasy enterprise w przystępnej cenie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Motor innowacji dla firm każdej wielkości**

Serwer PowerEdge R350 zapewnia większą wydajność i został zaprojektowany z myślą o produktywności oraz przetwarzaniu dużych ilości danych.

- **Innowacje, adaptacja i rozwój**

PowerEdge R350 to przystępny cenowo serwer montowany w szafie serwerowej, zaprojektowany z myślą o szybszym rozwoju organizacji, które oczekują funkcji klasy enterprise.

Produkt:

Nazwa:

DELL PE R350 4x3.5 HP Xeon E-2336 16GB 1x480GB SSD RI ReadyRails Bezel Broadcom 5720 PERC H355 iDRAC9 Express 15G Redundant 600W

Opis:

Dell PowerEdge R350 - Serwer - montowany w stojaku - 1U - pojedynczy - 1 x Xeon E-2336 / 2.9 GHz - RAM 16 GB - SAS - wymiana podczas pracy 3,5" liczba wnęk - SSD 480 GB - Matrox G200 - GigE - brak - monitor: brak - czarny - z 3 Lata Basic Onsite

EAN:

Gwarancja producenta:

36 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

Typ:

Serwer

Usługi powiązane:

3 Lata Basic Onsite

Rodzaj produktu:

Montowany w stojaku - 1U

Skalowalność serwera:

Pojedynczy

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

4

Kolor:

Czarny

Procesor / Chipset

CPU:

Intel Xeon E-2336

Częstotliwość zegara:

2.9 GHz

Max Turbo Speed:

4.8 GHz

Ilość rdzeni:

6-rdzeniowy

Ilość procesorów:

1

Max ilość procesorów:	1
Główne cechy procesora:	Intel Turbo Boost Technology 2
Gniazdo CPU:	FCLGA1200 Socket
Pamięć podręczna	
Rozmiar po Instalacji:	12 MB
Pamięć podręczna na procesor:	12 MB
RAM	
Zainstalowana:	16 GB / 128 GB (maks.)
Technologia:	DDR4 SDRAM - ECC
Faktyczna Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Sloty:	4 (całkowita) / 3 (pusty)
Cechy:	Niebuforowana
Cechy konfiguracji:	1 x 16 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	SSD - wymiana podczas pracy - 2.5"
Pojemność:	1 x 480 GB
Typ interfejsu:	SATA 6Gb/s
Cechy:	1 DWPD, Read Intensive
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x RAID
Nazwa kontrolera pamięci masowej:	PERC H355
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	Matrox G200
Pamięć video:	16 MB
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Typ interfejsu (szyny):	LAN-on-motherboard (LOM)
Porty Ethernet:	2 x Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet:	Broadcom BCM5720
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kontroler zdalnego zarządzania:	Integrated Dell Remote Access Controller 9 Express 15G (iDRAC9 15G)
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	4 (całkowity) / 3 (wolna) x wymiana podczas pracy 3,5" 1 (całkowity) / 1 (wolna) x zewnętrzny 5,25" Slim Line
Sloty:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe x16 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe x8
Interfejsy:	2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 2 x USB 2.0 (1 z przodu) VGA 1 x zarządzanie - micro-USB (1 z przodu) (złącze iDRAC Direct) 1 x USB 3.0
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Faseta, karta rozszerzająca, ReadyRails
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Zasilanie nadmiarowe:	Tak
Schemat zasilania nadmiarowego:	1+1
Ilość zainstalowanych:	2
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Moc wyjściowa:	600 wat
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Platinum
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Bez systemu operacyjnego
Wymiary i waga	
Szerokość:	48.2 cm
Głębokość:	59.894 cm
Wysokość:	4.28 cm
Waga:	13.14 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

